

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家

产品名称	快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家
公司名称	深圳市神飞电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:神飞 型号:10080
公司地址	深圳市大鹏新区葵涌街道92号知己工业园A4栋4楼
联系电话	0755-83655608 18165709696

产品详情

双视角x光机原理：

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家

双视角通道式X光机（英文简称DV机）内部采用两套X射线源和探测器，是在传统单视角通道式X光机基础上发展起来的新技术设备。双视角设备从两个不同角度对其中所通过的包裹进行扫描成像，采用了两组独立的源探结构，可提供水平、垂直两个视角的图像并分别显示，可有效避免由于物体重叠带来的读图困难，从而能更加准确有效的识别危险品和违禁品

SF-10080D参数介绍

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家

*通过国标GB15208.1-2005检测

*通过ISO9001认证

*通过ISO14001环境认证

*通过OSHA18001职业健康管理体系认证

*通过辐射安全认证

*通过省职防院辐射剂量测试

*通过软件企业认证、通过软件产品认证

*通过国家公安部安全与*用电子产品质量检测中心检验

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家

通道尺寸-----1000 (宽) × 800 (高) mm

传送带速度-----0.2 ± 0.02m/s

传送带均匀负重-----280 kg

单次检查剂量----- 3.9 μ Gy

线分辨力-----直径0.101mm金属线

线穿透力-----38mm钢板

胶卷安全性-----对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量-----<0.18 μ Gy/h (国家标准为不大于5 μ Gy/h)

噪音-----<60dB

X射线发生器

射线束方向-----顶照式 侧照式

管电流-----0.4~1.2mA (可调)

管电压-----100~160 kV (可调)

冷却 / 工作周期-----密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家

X射线传感器-----L形光电二极管探测器

显示器-----19寸高清液晶显示器

图像显示-----24位真彩色、图像增强、边缘增强、高能高穿、高能低穿、图像平滑放大、图像增亮减暗、图像任意回拉、图像自动储存

多能量穿透-----有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

使用环境：

工作温度 / 湿度-----10 ~ 45 / 10% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度-----20 ~ 60 / 10% ~ 95% (不冷凝)

工作电压-----220VAC(± 10%) 50 ± 3Hz

功率损耗-----1.38KW (最大值)

技术优势：

图像更清晰，线分辨力可达到直径0.1毫米金属丝（38AWG），穿透力可达到34毫米钢板以上。

采用双视角设计，垂直、水平两个视角的图像同时显示，能够揭示更多包裹内部信息，从而有效减少由于物品重叠带来的干扰，提高判图员的识图准确性，降低误判和收件比率

极低的泄漏射线剂量率，设备周边辐射剂量率接近天然本底水平，符合所有国际国内健康安全标准

提供*炸物和*品辅助探测功能，根据*炸物和*品的物质组成特点进行自动探测并报警

支持图像放大区域任意选取，提供逐级放大、连续放大、局部放大等多种放大模式，结合导航图功能，使图像放大操作更方便、更高效

支持专用图像格式转换，可转换为JPG、BMP、GIF等通用图像格式；同时支持图像转存至USB存储设备

根据人体工程原理设计专用键盘、图像显示及人机交互界面，有效提高设备的易用性

采用模块化设计，并提供X射线源、探测器阵列、专用键盘等关键部件的测试诊断功能，使设备故障诊断及维修更加准确和快捷

快递物流专用安检机,神飞安检机生产厂家