

# 冷藏门 隔音门 防火门 填充门专用聚氨酯发泡料

产品名称	冷藏门 隔音门 防火门 填充门专用聚氨酯发泡料
公司名称	台州明宇化工有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:明宇 型号:保温填充 包装:铁桶
公司地址	浙江省台州市黄岩区院桥镇院店路130号
联系电话	0576-67661381 15067661381

## 产品详情

台州明宇化工有限公司，是一家专门研发生产销售各种聚氨酯PU黑白组合料的专业厂家，产品类别有：填充保温专用组合料 建筑喷涂保温专用组合料 仿木专用组合料 慢回弹专用组合料 自结皮专用组合料 高回弹专用组合料等。本公司聚氨酯PU发泡黑白料，可以通过手工或机器浇注的办法混合反应形成PU发泡制品欢迎来电咨询：倪：15067661381 微信：15067661381

理化指标和性能：

A料：

外观：乳白色的液体

密度：1.02g/ml

粘度：800-1000MPa.S（25）

B料：

外观：棕黄色液体

密度：1.27g/ml

粘度：25-50MPa.S（25）

使用方法：

每次往注胶机注胶之前必须将A料桶充分搅拌。

A B料配比比例按原料桶上标贴配比使用。

料温控制在26左右为宜，即可开机运行

使用之前必须用脱模剂擦拭模具（如表面复合基布 皮革 布料等面材可以不用脱模剂）

若A、B料反应不充分，需重新测量A、B料的比例，以及确保AB搅拌的充分均匀度。

A、B料必须密封保存。以免和空气以及水汽发生反应，影响胶体的使用效果。

储运：

- 1、AB料储存期6-9个月。
- 2、以室内15以上存放为宜。

注意事项：

- 1、本品一般在干燥的室内存放，并注意防水、防湿、防晒。必须盖好内塞和外盖，避免胶料吸收空气中的水份，影响使用效果。
- 2、A/B胶在常温下（25）能正常使用，如果温度太高或太低都会影响使用效果。必须使用人工方法降温或升温。
- 3、模具在倒胶前必须涂刷脱模剂，待干后方可倒胶。