

进口防爆电动法兰固定球阀

产品名称	进口防爆电动法兰固定球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 连接形式:法兰 驱动方式:电气
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

防爆电动法兰固定球阀

进口防爆电动法兰固定球阀

阀体产品描述

DN250防爆电动法兰球阀

产品细节：

DN：15-400mm

PN 1, 1.6, 2.5, : 4、6.4MPa

连接形式：法兰

阀体材质：WCB CF8和CF8M不锈钢CF3M CF3 //

驱动方式：电气

类型：浮球阀

应用：工业用途、工业用水、家庭使用

标准：GB、ANSI、JIS。

密封材料：聚四氟乙烯、尼龙、PPL、H、Y

致动器电压：380V或220V或110V AC或24V或110V直流

防爆电动法兰固定球阀执行机构简介

防爆电动执行器用于控制0° - 270° 旋转的阀门及其他同类产品，如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等。广泛应用于石油、化工、水处理、航运、造纸、发电厂、供热、轻工等行业。它可以通过380V / 220V或110V交流电源或24V或110V直流电源驱动，输入4-20mA电流信号或0-10V直流电压信号作为控制信号。它使阀移动到正确的位置，实现自动控制，其最大输出扭矩为4000N·M。（CE防爆认证）。

规格

扭矩范围：7-4000nm

活动范围：0-270°，0-90°

环境温度：30°C ~ + 60°C

工作压力：0-4.0mpa（40bar）

打开/关闭时间：7s-100s

线数：2-7线

执行机构：铝合金

防护等级：IP67，IP68

电压：24V直流110V交流，交流220V、380V交流

类型：关闭，调节（调节），被动接触

现有的阀门尺寸：球阀（DN15-DN200）；蝶阀（dn25-dn400）