

供应重庆珍珠棉EPE片材加工厂家

产品名称	供应重庆珍珠棉EPE片材加工厂家
公司名称	重庆祥鸿包装材料有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 延伸率(70):125%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	023-81709898 15802320424

产品详情

珍珠棉相比拟PP棉的上风是弹性好，复兴力强，不结块等长处，以是珍珠棉比PP棉好。EPE俗称珍珠棉，是一种具有高强缓冲吸震本领的新型环保包装质料。它柔韧质轻，富有弹性，能通过弯曲来吸取和疏散外来的撞击力，到达缓冲的结果，降服了EPS（发泡胶）、纸塑等产物易碎、变形、复兴性差、防震本领差的缺点。同时，EPE具有保温、防潮、防摩擦、耐腐化等一系列良好的利用特性。参加防静电剂后，更显其杰出的性能。

重庆祥鸿包装制品有限公司是一家集珍珠棉，拉伸膜，防静电屏蔽袋及PE袋的内包装材料生产厂家。珍珠棉技术参数：珍珠棉作为一种新型环保包装,其物理化学性能均优于保利龙. 具体数据: 密度 G/cm³ 0.03 泡孔结构 - 非交联封密 抗拉强度 KG/CM² 3.40 撕裂强度 KG/CM² 2.60 延伸度 %125 吸水率 MG/CM² 0.01 收缩率 (70-C) % 0.75 导热率 KCAL/M.H.C 0.02 使用温度 -C -60到+80 柔软性 - 好 剪切强度 KG/CM 1.8-3 表面电阻 欧姆普通：无 抗静电：10 的9-11 次方 由于珍珠棉厂家发泡质料是一种新型的环保包装、添补质料。它的良好特性，越来越被人们了解，因此它的利用将不停扩大和创新。特别是在包装和别的工业用材方面，它比传统的用材性能更好，成本更低，档次更高，都雅大方，结果更佳。别的它在农副产品包装用材方面更显其辽阔天地。同时EPE珍珠棉发泡片材还可以举行深加工，只需配制珍珠棉覆膜机、复合机即可，在EPE片材的外貌覆合HDPE膜，镀铝膜、涂塑纸、涂塑布等，经覆膜后的片板，不光提高呆板强度，而且还可提高原有的种种性能和附印刷种种图案、文字、扩大产品宣传力度。