

强化纤维阻燃防尘网厂家联系闫经理

产品名称	强化纤维阻燃防尘网厂家联系闫经理
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	18.00/平米
规格参数	特性:阻燃 型号:XS-09 运输:物流
公司地址	河北省安平王胡林开发区
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

[聚酯纤维防风抑尘网](#)也叫柔性挡风抑尘网、[高强度阻燃防尘网](#)、尼龙防尘网、涤纶阻燃防风网

聚酯纤维防风抑尘网特点：1、具有较高的抑尘率和滤尘率。聚酯防风抑尘网采用狭长矩形梳状孔，开孔小而密，当有气流通过抑尘网时，只有微弱、均匀、平直、稳定的气流。不会产生湍流、涡流和垂直方向运动的气流，所以不易起尘，抑尘效果好。抑尘率为75~90%，滤尘率为80%以上。2、具有被动自净功能。由于独特编织的梳状结构，当透风区纤维有气流通过时能产生自身抖动，使吸附在网上的粉尘随着纤维的抖动与网脱离，达到自净的目的，不会堵塞网孔，避免了因粉尘在网上的积存而使透风率减小和及高昂的人工清洗的费用3、具有高耐候性。聚酯防风抑尘网采用高强度聚酯纤维,是目前最耐紫外线伤害的化工工业产品，抗老化、抗静电、耐油、耐酸、耐碱、防水、防虫蛀、不腐烂、不霉变、不易退色。抑尘网正常使用寿命高于普通金属和柔性材质。连续工作温度：-60 ~ +160 。4、具有高阻燃性。聚酯防风抑尘网经过生产过程严密的阻燃处理，使其具有良好的阻燃性能。

阻燃与不阻燃的区别：

大多数客户对柔性防尘网的阻燃性不是很了解，到底怎样才能判断它的阻燃性呢？

首先了解判断阻燃性的标准：1) 任何检测试样上经点燃后不应有燃烧蔓延至织物边沿或是织物上端。2) 任何检测样中经点燃后不应有破洞形成。3) 任何检测样中经点燃不应有燃烧熔滴或是熔融物坠落。4) 延燃时间须小于等于2秒。5) 阴燃时间须小于等于2秒。

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554

传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) QQ：1520596448 联系人：闫玉