

湖南雷诺尔软启动器总代理JJR1055

产品名称	湖南雷诺尔软启动器总代理JJR1055
公司名称	长沙诺应自动化科技有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:JJR1055 功率:55KW
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区远大路253号都市晨光大厦911室
联系电话	18573190001 15243613549

产品详情

湖南雷诺尔软启动器总代理JJR1055

长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气品牌及授权维修等综合业务。如ABB、西门子SIEMENS、伊顿穆勒、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBI、力士乐、西普、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外各种品牌的变频器、PLC、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量ABB、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！！

李工 15243613549 0731-83392530 QQ：2282543576 991271791

雷诺儿软起总代理 李工：15243613549 QQ:991271791 湖南长沙雷诺儿代理现货

JJR系列雷诺尔软起启动器，采用智能化数字式控制，以单片机为智能中心，可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制，它适用各种负载的鼠笼型异步电动机控制。使电动机在任何工况下均能平滑启动、保护拖动系统，减少启动电流对电网的冲击，保证电动机可靠的启动。平滑减速停车，消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能，延长系统的使用寿命，降低系统造价，提高系统的可靠性。兼容了所有启动设备的各种功能，是传统启动星三角启动、自耦减压启动等最理想的更新换代产品。

JJR系列雷诺尔软起启动器性能指标：

- 1、符合标准：

GB14048.6-1998。5.5-320kw中国国家强制性产品3C认证。

GB8898-1997通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证。

ISO9001-2000国际质量体系认证。（2000版换版）

- 2、防护等级：IP40（可协议）。
- 3、抗震能力：海拔地而起3000米以下，振动力装置0.5G以上。
- 4、抗冲击：15kg11ms。
- 5、环境温度：-30 ~ 55 。
- 6、环境湿度：95%无冷凝或滴水。

JJR系列雷诺尔软起动器独特功能：

JJR1系列软起动器适用于交流50Hz，~ 380V，5.5 ~ 500KW各种负载的鼠笼型电动机。

JJR系列雷诺尔软起动器起动方式：

- a. 限流型：限制起动电流、降低起动压降，任意调整，键盘设定。
- b. 电压斜坡型：对电动机提供了平滑的渐进的起动过程，减少起动电流对电网的冲击，降低设备的振动和噪声，延长了机械传动的寿命。

JR系列雷诺尔软起动器停车方式：

- (a) 自由停车；
- (b) 软停车；
- (c) 制动停车。（订货协议）

控制方式：输入：无源开关信号。

湖南雷诺尔软启动器总代理JJR105

JJR系列雷诺尔软起动器系统控制功能：

- a. 智能化：所有输出输入控制点为可编程接点，内置各种负载智能化程序，研判拖动系统运行工况。
- b. 内设微机接口（RS485），（地址：0 ~ 30），能实现上微机控制或遥控功能。
- c. 自带LED显示和操作键盘实现人机对话,设置各种参数和编程等.
- d. 具备解除远方操作功能，以保证设备检修人员安全。
- e. 具备键盘控制和远方控制切换功能。

- f. 延时继电器功能，延时继电器输出接点1常开1常闭。
- g. 故障输出继电器，如果系统出故障此继电器动作，故障停机自复位可编程。
- h. 自控旁路接触器输出继电器，当起动过程完成，此继电器动作。
- i. 延时起动功能，可设定0~240S的延时起动，且有倒计时显示。
- j. 能实现一台软起动器拖动多台电动机。

JJR系列雷诺尔软起动器系统保护功能：

- a. 内置电子速断保护：不需外加快熔，如起动前或起动过程、运行过程、软停过程中下口发生短路均作到自保护，并报警动作。
- b. 单相接地保护：如有单相接地先报警后停车。
- c. 过电压保护：如有输入电压超压则报警或停车（订货协议）。
- d. 过负荷保护：如电动机过负荷，先报警后停车。
- e. 断相保护：电动机断相报警并停车。
- f. 防止相位颠倒保护：如上口倒相不予起动并报警。（可调）

雷诺尔软起总代理 李工：15243613549 QQ:991271791 湖南长沙雷诺尔代理现货

JJR系列雷诺尔软起动器系统管理功能：

- a. 自带计算机通讯接口(RS485),可实现上微机管理或通讯功能。

JJR系列雷诺尔软起动器高可靠性的设计：

- a. 功率模块可靠系数 > 2.5倍。
- b. 内置绿色控制单元（KGL）消除了电力电子设备的无故障停机现象。

JJR系列雷诺尔软起动器维护功能：

- a. 故障自诊断（短路、过电压、单相接地、电机过载、断相、堵转，加上智能程序可研判拖动系统工况）。
- b. 故障显示与继电器接点输出。
- c. 模块化组合设计。根据故障显示内容，5分钟排除故障。

JR系列雷诺尔软起动器 结构特点：

自然风冷对开关柜不需加机械排风，对电器布置无特殊要求。

接线方式：

湖南雷诺尔软启动器总代理JJR105

- a、模块型JJR1005 ~ JJR1500为上进线下出线。
- b、综合型JJR1005S ~ JJR1055S为挂箱式，下进线下出线。
- c、综合型JJR1075S ~ JJR1500S为柜式

雷诺尔软起总代理 李工：15243613549 QQ:991271791 湖南长沙雷诺尔代理现货