

进口电动高压锻钢球阀

产品名称	进口电动高压锻钢球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 活动范围:0-270° , 0-90°
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口电动法兰端高压锻造球阀-304、316、A105

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

电动法兰端高压球阀简介

电动法兰端高压锻造球阀德国莱克是新一代高性能球阀，适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与铸钢球阀相比，工作时，阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承，不会使球体向阀座移动，因而阀座不会承受过大的压力，所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小，密封性能稳定、使用寿命长，适用于高压、大口径场合。

电动法兰端高压锻造球阀的特点：

- a:操作省力：球体由上下轴承支撑，减少摩擦，消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
- b:密封性能可靠：PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力，阀门在使用过程中密封面磨损时，在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
- c:防火结构：为防止由于骤热或火灾的出现，使聚四氟乙烯密封圈烧毁，发生较大泄漏，而助长火势，在球体与阀座间设置防火密封环，在密封圈烧毁时，在弹簧力作用下，将阀座密封环迅速推向球体上，形成金属与金属密封，起到一定程度的密封效果。耐火试验符合API6FA和API607标准要求。
- d:自动泄压功能：当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时，阀座后退脱离球体，达到

自动泄压的效果，卸压后阀座自动复位。

e:排泄管路：阀体上下均设置排泄子L，可检查阀座是否发生泄漏，在工作中，阀门处于全开或全关时，卸掉中腔压力，可直接更换填料；可以排放中腔滞留物，减少介质对阀门的污染。

执行机构简介：

电动执行器是用于控制 0° - 270° 旋转IHE阀门及其他同类产品，如蝶阀、球阀、风门、挡板阀旋塞阀，等。它广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、发电、供热、轻工等行业。它可以通过 $380V / 220V$ 或 $110V$ 交流电源或 $24V$ 或 $110V$ 直流功率驱动，输入 $4-20mA$ 电流信号或 $0-10V$ 直流电压信号作为控制信号。它使阀移动到正确的位置，实现自动控制，最大输出扭矩为 $2000N \cdot M$ 。（OHQ系列产品已获得CE和防爆证书）。

执行器的规格

扭矩范围：7-2000nm

活动范围： $0-270^{\circ}$ ， $0-90^{\circ}$

环境温度： $30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

工作压力：0-4.0mpa（40bar）

打开/关闭时间：7s-100s

线数：2-7线

执行机构：铝合金

防护等级：IP67，IP68

电压：24V直流110V交流，交流220V、380V交流

类型：关闭，调节（调节），被动接触

现有的阀门尺寸：球阀（DN15-DN200）；蝶阀（dn25-dn400）