

LZY5202高效LED泛光灯

产品名称	LZY5202高效LED泛光灯
公司名称	江苏煌明照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:煌明 型号:LZY5202
公司地址	常州市武进区横山桥镇梁家桥村
联系电话	0519-85613736 18921079611

产品详情

可选型号与功率：lzy5202-60w

lzy5202-100w lzy5202-120w lzy5202-150w lzy5202-180w lzy5202-200w lzy5202-240w lzy5202-320w lzy5202-400w

适用场所：各级公路、城市道路的隧道照明或各种厂房、公路、桥梁、机场等室内外场所的泛光照明

性能特点：

产品独特的背面通透式模组散热系统，解决了传统模组的容易变形问题或空气流动速率和热辐射过低问题，提高了光源的光效，保证了led10万小时的使用寿命；

模组化设计，根据照明现场亮度要求，可灵活的选择对应的模组数量；

模组化设计可解决传统led灯具维护困难问题，无需打开灯具，即可实现模组更换操作； 灯具专业的配光设计，长方形光斑，光效比传统led灯具的整灯光效提升30%以上，无眩光，色温纯正，照度均匀；

光源采用世界上最亮led，美国cree品牌，耗电量仅为金卤灯的40%； 色温可根据客户的要求选择2700k~6000k各种色温，建议选择最佳色温为4000k~5300k范围内，常规出厂色温为4750k~5300k； 采用国际品牌，台湾明纬电源，个别短缺功率采用同等档次电源，功率因数达0.98，多重保护，稳定性及寿命居行业之首； 灯具的角度锁紧装置，能够保证灯具在震动环境下永不改变照射角度；

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境；

主要技术参数：

额定电压	ac90-260v
额定频率	47-63hz

输出电压	dc48v
功率	60-400w
配用光源	美国cree (科锐) led芯片
防护等级	ip66
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
引入电缆外径	6mm- 12mm
外形尺寸(以实物为准)	(180-720)*260*110mm
重量(以实物为准)	3-12kg