

# 五线USB、串口电阻式TP控制器

产品名称	五线USB、串口电阻式TP控制器
公司名称	深圳市方显科技有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:方显 型号:FX-TK 贮存温度:-40 to 85
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇红湖路168号
联系电话	0755-86235580-308 15919737839

## 产品详情

工作原理：轻松实现触摸功能。客户的带有OS系统的PC机通过USB接口连接触摸屏控制卡，再由控制卡通过五线FPC线连接到五线电阻式触摸屏就可以轻松实现客户想要的触摸功能了！本公司产品自主研发，价格低廉，售后服务优越，品质有保障！欢迎广大新老客户来电垂询！联系人毛华姣15919737839 QQ2355675127 座机0755-86235580-305

触摸屏分辨率:2048x2048

- . 4点定位
- . 25点定位
- . 支援鼠标右键
- . 支援画线测试
- . 支持手写输入
- . 驱动程序包括:Windows 98, 2000, NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, CE.net, Linux, DOS & iMac 支持安卓系统
- . 多语系的操作窗口
- . 支援多个监视器

- . 具备视觉旋转度
- . 触摸屏通讯接口:RS232 或 USB 或 PS2
- . 硬件看门狗守护, 超强抗干扰, 适合工业环境
- . 高性价比

#### 电气参数:

- . 电源: +5VDC( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mV peak to peak maximum ripple)

工作温度 : -20 to 70

贮存温度 : -40 to 85

- . 湿度 : 95% at 60

#### . 通讯协议:

RS232 Model: 9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit

USB Model: USB 1.1 Low speed

PS/2 Model: PS/2 mouse

#### . 采样速度:

RS232 Model : Max. 160 points/sec

USB Model : Max. 160 points/sec

PS/2 Mode I: Max. 140 points/sec

- . 最大按压延迟时间: Max. 35 ms
- . 出线顺序: UL, UR, COM, LR, LL or UL, UR, COM, LL, LR
- . 电阻范围: 50 ~ 200 ohm ( pin to pin on drive layer )