溶剂油气体检测仪价格

产品名称	溶剂油气体检测仪价格
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

为客户服*是大象存在的唯一理由（TEL 0531-67804961 15588893935
联系人：张经理）客户需求是大象发展的原动力。

济南大象安防设备有限公司专业生产：溶剂油浓度报警器，检测仪及各种可燃有毒有害气体泄露报警器，气体检测仪器，在线式，固定式，可燃有毒有害气体检测仪，溶剂油报警器是按照国家最*的产品标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的，油气报警器控制器：DX-1000，探测器的型号：DX-100>>可燃气体报警器，产品销往：山东江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。DX-1000型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体检测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆*、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

（1）控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好，操作简便

直观、准确的显示可燃气浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

（2） 探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警*式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：＜10s

报警音量：＞65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V 50HZ

功耗：≤3.5W

使用环境：温度：-40°C~+60°C

隔爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差：≤±5%FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

人人讲安全 ,事事为 安全 ;时时想安全,处处要安全！