

供应各种规格触摸屏及其控制器

产品名称	供应各种规格触摸屏及其控制器
公司名称	深圳市方显科技有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:方显 型号:FX-TK 贮存温度:-40 to 85
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇红湖路168号
联系电话	0755-86235580-308 15919737839

产品详情

FX-TK04U-VER3.0 1 FX-TK04U-V3.0 USB 触摸屏控制器 TK04U-V3.0 规格书说明包含: • 电气特性 • 使用环境 • 外观尺寸 电气特性 电源 • 电压+5 Vdc (+4.4 to +5.25 Vdc) • 电流100 mA, +5 Vdc 功耗 0.2 W. • 供电电源最小供电电流300 mA. • 供电电源纹波和噪声频率低于1MHZ, 峰峰值要求小于100 mV (p-p), 频率高于1MHZ, 峰峰值要求小于50 mV (p-p). 接口 • 支持USB通讯. • USB o 兼容USB 1.1, USB2.0 全速设备. o 支持挂起和远程唤醒 操作模式 • 桌面 • 划线 • 按键 响应时间 • 240pps 串行通信协议 • UTCP: 默认USB,I • MTTM: MT410TM/510TM • EloTM: SmartSetTM 可靠度 • 可靠接地, 环境温度25度下测试MTBF 大于300,000 小时

FX-TK04U-VER3.0 2 使用环境 温度 • 操作温度: -20 ° C to 70 ° C • 存储温度: -40 ° C to 85 ° C 湿度 • 不凝结操作湿度: 10% to 90% RH, • 不凝结存储湿度: 10% to 90% RH, 冲击震动 • 三方向正弦震动, 50 Hz to 2kHz, 1 G, 2 minutes/Octave ESD • 依照 EN 6100-4-2 1995: 4点连接8kV放电,15kV空气放电. 易燃性 • PCB和接插件等级94V0. 外观尺寸 结构 • 中间敷地4层PCB设计, 抑制EMI干扰.