

金属檐沟 檐槽 铝合金成品天沟排水系统

产品名称	金属檐沟 檐槽 铝合金成品天沟排水系统
公司名称	山东蒂美建材有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	品牌:蒂美 型号:5.5英寸 6英寸:7英寸
公司地址	山东省潍坊市昌乐县城南工业园
联系电话	0536-6256587 15965060050

产品详情

蒂美主要品牌有：“蒂美”（pvc）（铝合金）雨落水系统、“蒂美”方形雨水管、彩铝落水安装规范：

一、檐沟：

1. 固定檐沟的膨胀螺钉,进入水泥屋檐面的深度不应小于40mm。
2. 每0.6m檐沟由一个吊件固定,同时保证阴阳角、立管、端头等节点处,有吊件固定。
3. 檐沟搭接不小于30mm

二、立管：

1. 腰线处须用一体化成型弯头，以保证不漏水；
2. 固定立管管卡的膨胀螺钉,进入水泥层的深度不应小于60mm；
3. 立管管卡应尽量接近弯头,以有效固定弯头与立管；
4. 立管管卡的间距为不大于2m。
5. 立管管卡应尽量接近弯头,以有效固定弯头与立管；

三、铆接：

6. 檐沟连接处、檐沟封板及檐沟与落水管连接处必须铆钉固定。
7. 铆钉铆接处尽量不要再正面。

四、密封：

8. 檐沟连接处、檐沟封板及檐沟与落水管连接处必须用胶密封。
9. 胶的厚度不小于2mm、宽度在缝隙向两侧分别为1cm。拉铆钉必须用胶全部覆盖。

彩铝落水测试实验：

冲击实验 从500mm高处落下直径为15mm质量为500克的钢球 涂层无剥离现象 弯曲实验
在室温下用手动压力机进行180度弯曲实验 涂层无剥离，基材无裂痕 耐盐蚀实验
用切刀进行十字切割到刚刚触到铝板为止，在35度的条件下，5%盐溶液喷射500小时。
从切口处腐蚀锈迹蔓延不超过2mm 耐酸蚀实验 10%的HCL，CHCOOH，H2SO4实验100小时。
表面无变化 温室实验 在零下40度及高温爆晒50度条件下可正常使用 性能稳定，色彩如一。