

钢管厂家供应无缝钢管 冷拔 热轧 热扩钢管

产品名称	钢管厂家供应无缝钢管 冷拔 热轧 热扩钢管
公司名称	沧州市宏运钢管有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:宏运钢管 型号:20-910mm
公司地址	河北省沧州市经济开发区
联系电话	0317-5203509 18031715307

产品详情

钢管厂家供应无缝钢管 冷拔 热轧 热扩钢管 输送流体用管

直径20-910mm，壁厚2-26mm，标准8162 8163 3087 5310 5213 9948 6479等。

钢管厂家，无缝钢管，冷拔，热轧，热扩，钢管

1.无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。

2.无缝钢管分冷拔（轧）、热轧和热扩无缝钢管三类。无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。

3.材质：10#、20#、35#、45#、Q345B及各种合金

4.无缝管标准分类：

【1】结构用无缝管(GB/T8162-2008)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

【2】流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2008)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。

【3】低中压锅炉用无缝钢管(GB3087-2008)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。

【4】高压锅炉用无缝钢管(GB5310-2008)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。

【5】船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。

【6】石油裂化用无缝钢管(GB9948-2006)是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。

【7】化肥设备用高压无缝钢管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400 、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

【8】金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。

【9】石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

【10】地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。

沧州宏运钢管有限公司主要产品有：无缝钢管（热轧、冷拔）；螺旋钢管；直缝钢管；热扩钢管；大口径厚壁钢管；合金钢管。公司现有（狄赛尔无缝穿孔机）无缝钢管生产线，美国林肯双面埋弧焊螺旋钢管生产线，高频直缝钢管生产线，中高频推制机热扩钢管生产线，可年生产无缝钢管：直径20mm-910mm壁厚2.0mm-26mm 10万吨；双面埋弧焊螺旋钢管：直径219mm-3600mm壁厚6.0mm-30mm 40万吨；直缝电阻焊钢管（ERW）：直径21.3mm-457.2mm壁厚1.8mm-14.27mm及直缝双面埋弧焊管：直径310mm-3200mm壁厚6mm-60mm 10万吨；热扩无缝钢管：直径245mm-920mm壁厚6.0mm-34mm 6万吨；大口径厚壁钢管：直径351mm-3600mm壁厚26mm-80mm 10万吨；并常年库存国内几大钢厂的合金钢管5万吨。无缝钢管执行标准：GB/T8162 8163 3087 5310 6479 9948 5312。螺旋钢管执行标准：GB/T9711.1 9711.2 SY/T5037 5040 APTSPEC 5L。直缝钢管执行标准：GB/T3091 9711 13793 APISpec5L。热扩钢管执行标准：GB/T8162 8163 3091。大口径厚壁钢管执行标准：GB/T3091 3092 14980 13793。合金钢管执行标准：GB3087 5310 6479 9948 SY/T6194 API5CT API5L API5B ASTM53M ASTMA106 ASTMA213/213M DIN17175。根据客户要求，本公司可承担钢管的单层和双层熔结环氧粉末（FBE）、双层聚乙烯（2PE）和三层聚乙烯（3PE）、双层聚丙烯（2PP）和三层聚丙烯（3PP）、环氧煤沥青防腐涂料管道外防腐工程和IPN8710高分子防腐涂料防腐，水泥砂浆管道内壁防腐等管道内涂层多种防腐结构的管道防腐工程，执行DIN30670 30671、SY/T4013 0315标准，被广泛适用于石油、天然气、煤气、水等长输管线和石化企业城市集中供热管网、煤气管网等工程，产品具有强度高、耐压高、安装方便、成本低、使用寿命长等诸多优点，深受用户的好评。

欢迎来电咨询：董洁18031715307 0317-5203509，QQ：2065886256