

pph管_骐达防腐_高分子量pph管

产品名称	pph管_骐达防腐_高分子量pph管
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:EO1133
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

PPH管（Polypropylene-Homo 均聚聚丙烯管），是对普通PP料进行 改性，使其具有均匀细腻的Beta晶型结构，具有极好的耐化学腐蚀性、耐磨损、耐高温、抗腐蚀、抗老化和绝缘性好的高质量产品。

长久的使用寿命：在额定温度压力状况下，可以安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能：该产品可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

耐热保温节能：该产品的导热系数小，具有有较好的保温性能。

可靠的连接性能：该产品热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷作用而断开。

良好的施工性能：该品质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低，能满足复杂的工艺管道。

pp抗静电聚丙烯是高绝缘材料，表面易积聚静电，导致火花放电，引发燃爆。抗静电聚丙烯采用导电材料与基体共混复合的方法制备，同时，添加必要的导电添加剂，实现了管材的消除静电和阻燃的特性。因此，除了耐腐蚀、使用寿命长的性能外，还可防止静电吸尘、电击电震及火花放电等不良后果，并可耐擦拭、水洗。广泛应用于石化、采矿、电子、装饰、医药等行业。

PP管在化工塑料管材管件规格说明 管

材：一般：PP管/FRPP管（白色）；PE管/HDPE管（黑色）；PPH管（灰色）

风管：PP/FRPP风管，PPH风管，风管分为卷制和一次成型。

管件：法兰，弯头，三通，法兰弯头，法兰三通，套管，盲板，异径管等；

按照材质可以分为：PP，PE，PPH 按照链接方式可以分为：承插，对焊（仅限法兰，弯头，三通）弯头三通还可以按照角度分为45°，60°，一般提到的都是90° 异径管分为：同心异径管，偏心异径管，还

有承插异径管风管管件为定制，PE管件也分黑色和白色。

板材：PP/FRPP板，PPH板棒材：PP/FRPP棒，PPH棒阀门：球阀（法兰球阀），蝶阀（手柄式，涡轮式），止回阀（立式，卧式/旋启式），截止

阀，隔膜阀，风阀（法兰式为主，承插式少）。

槽罐：酸洗槽，储罐，脱硫塔，油气分离器，洗涤塔等化工设备。非标件：天圆地方，工业旋转喷头，冷凝器，滤网，塑料异形件等。另有视镜，补偿器，等工程通用设备。