

满配12-96芯光纤配线箱 光纤交接箱

产品名称	满配12-96芯光纤配线箱 光纤交接箱
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌恒力达:ODF配线箱 型号ODF配线箱:12芯 ODF配线箱:48芯
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销联系人：刘春艳 电话：15603121125

光纤分纤箱 一、光纤分纤盒是针对ftth建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是odn网络中重要的光接入点设备。二、特点 1.

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。 2.

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。 3.

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。 4.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。 5.

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。 6.

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。 三、产品简介: -1分32分纤箱，适用遇ftth网络 电信网络 数据通信网络 局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，最大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击 防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。 箍式条件下使用。

四、特点及结构说明: 1:箱体采用pc/abs合径材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

五、主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作环境温度:-40°c~+60°c

2:环境湿度: 95% (+40°c) 3:大气压力: 70kpa~106kpa 4:光缆进入数量:1x2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1x2根(下进纤) 6:箱门开启角度:180° 7:适配器可选scfclc

8:接地耐电压水平不小于3000v (dc) /1min不击穿，无飞弧。 9:绝缘电阻: 2x1000m /500v 10:外型尺寸: 尺寸: 380*300*100 (mm)