

CWWH 40.48KW-B 自控锅炉

产品名称	CWWH 40.48KW-B 自控锅炉
公司名称	淮安市多乐热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:多乐
公司地址	中国 江苏 淮安市 淮安市淮阴区王营双和村淮洲分池
联系电话	86-051718912076708 13861655500

产品详情

品牌 多乐
cwwh 40.48kw-b 自控锅炉

cwwh 系列自控锅炉特点:

节能：先进的煤气化燃烧、正反烧结合、多次配风、往返折返换热等先进技术，使可燃物充分转化为热能，热效率高达80.8%。节约燃料1/3。

环保：烟煤无烟化燃烧，燃烧充分，烟尘排放浓度47.1mg/m³，烟气排放黑度小于林格曼 级，符合国家一类地区排放标准。

自控：德国原装自动温控装置，自动控制燃烧工况。

安全：锅炉常压运行，无须年检，无须专业持证锅炉工。

静音：自然通风，无须配置鼓风机和引风机。

操作简便：0.1mw以上设有气压支撑、斜面加煤口，方便操作；多档可倾斜活动炉排，方便清渣、清炉。

无须专人值守：大容量储煤气化室，一次加煤可燃用数小时。

质量保证：板材选用、产品检验、验收严格执行jb/t7985技术标准规定
《常压热水锅炉通用技术条件》；产品

设计、生产符合iso9001国际质量体系认证要求。

运行费用低：锅炉本体运行无电耗。

cwwh系列煤气化自控锅炉主要技术参数一览表:

种类参数名称	单位	cwwh 40-b	cwwh 48-b
额定热功率	mw	40kw	48kw
参考供暖面积	m ²		
供回水温度		85/60	85/60
燃用煤种		分烟煤块专用和无烟煤块、型煤球专用两种系列	
燃煤量(标煤)	kg/h	6.2	7.4
热效率	%	80.8	80.8
烟尘浓度	mg/m ³	47.1	47.1
烟气黑度	林格曼	< 级	< 级
锅炉容水量	kg	126	195
供回水管径	mm	40	40
洗浴热水量	kg/h	300	350
洗浴管径	mm	dn15	dn15
烟囱(外径×高)	mm	d180 × 7000	d200 × 7000
炉体外型尺寸	mm	1230 × 610 × 1260	1410 × 790 × 1270
循环泵流量 g	m ³ /h	2	2
系统膨胀水箱	l	55	64

注：1、cwwh系列煤气化自控锅炉均按常压设计，不得承压使用。2、烟囱高度为最低设计高度。3、各地煤种发热量不同，用量可按标准煤（7000kcal/kg）换算。4、热水循环泵扬程的选用应大于最高采暖楼层高度的1.5倍5、交换热水量横栏中，0.05mw以上锅炉表内数据为采用板式换热器全部换热每小时的热水量。6、参考供暖面积以济南地区的环境条件为依据，其它地区可根据当地条件进行换算。