

HKZ-68-9 , HKZ-68-12无线测温装置

产品名称	HKZ-68-9 , HKZ-68-12无线测温装置
公司名称	郑州思源电气科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:思源 型号:HKZ-68-9 电流:5
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家大学科技园孵化园区1号孵化楼719-2号
联系电话	0371-56056593

产品详情

HKZ-68-9 , HKZ-68-12无线测温装置广泛应用于3-35KV户内开关柜，如：中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜，适用于进线柜、出线柜、电容器柜、母联柜、变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜。具备实时动态显示一次模拟图及其相应的分合位动作状态、储能指示、接地开关指示、预分预合闪光指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制触头或电缆接头温度测量、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应照明及提示、语音防误提示、多种电力参数测量、RS-485通信接口、等功能并可安装多种操作旋钮和转换开关。提供了个性化的产品定制策略，选型时，用户总可选项择到一款适合自己需求的产品和功能组合。真正实现为用户“量身定做”产品广泛应用于制造、建筑、交通、机场、水泥、石化、电力、冶金、市政、核电等领域

产品概述：开关柜智能操控装置功能强大，用于3-35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜，可取代传统开关柜的一次回路模拟、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合闸按钮等元件，具备了断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关指示、手车位置指示、智能语音防误提示、高压带电显示、分合闸回路电压显示、人体感应、柜内照明及RS485通讯接口等多项功能。

技术指标：绝缘阻抗 100兆欧,湿度测量范围0 ~ 99%RH,温度测量范围-20 ~ 100 湿度测量精度 ± 5%RH,温度测量精度 ± 1 ,工作电源AC/DC220V,介质强度

AC2000V.LED(kV)启辉电压母线电压 × 0.15 ~ 0.65.闭锁启控电压 (kV) 母线电压 × 0.65,抗电干扰符合IEC255-22标准,环境温度 0 ~ 70 ,相对湿度 95%RH,海拔3000m

性能特点：一次模拟图指示,具有分合闸回路完好指示.语音防误提示功能.二次分合闸回路电压测量及显示人体感应探头.远方/就地、分/合闸操作.温湿度数字控制功能.通讯功能RS485