

非机动车进出摆闸，上海摆闸安装，刷卡门禁闸门

产品名称	非机动车进出摆闸，上海摆闸安装，刷卡门禁闸门
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-B0008 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

非机动车进出摆闸，上海摆闸安装，刷卡门禁闸门

摆闸门禁系统是唯一的一款可以人行和非机动车行驶的两合一通道闸，也是一套功能强大的快速无障碍人员通行管制系统，是实现智能化人员出入管理的理想设备，通道摆闸很好的解决了三辊闸的一些缺陷如：三辊闸不可带行李通过，残障人士无法推轮椅出入，三辊闸需要手推一下才可出入，而摆闸则是三辊闸的升级产品，既解决了以上的三个问题，同时摆闸本身又增加了许多人性化的功能，摆闸主要适用于工地、工厂、小区、商厦等，下面我们来看一下摆闸的功能及技术参数。

一、摆闸功能及特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ 2Kg ）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步功能；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

8) 感应或延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；

9) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求

二、摆闸技术参数：

桥式直角摆闸标准技术参数

1) 机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（MM）

2) 摆臂长：600mm(标准)，可适当加长或缩短

3) 重量：约70Kg

4) 摆臂传动角度：180度

5) 机箱材料及制作工艺： 国标304号不锈钢板材，裁剪、切割、折弯、焊接、打磨、抛光等

6) 接入电压： AC220 \pm 10V,50HZ

7) 驱动电机： 直流电机 50W/24V

8) 无故障次数（摆动次数）：500万次

9) 通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

10) 闸门开、关时间：1-2秒

11) 工作环境：室内、室外（建议搭雨棚）

12) 适应温度：温度：-40 —— 80

13) 适应湿度：湿度：5%——90%

上海维亮电子科技有限公司的摆闸门禁系统可对全国所有地区进行销售及安装服务。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司