

天津东丽区防火门窗 阳光房制作施工

产品名称	天津东丽区防火门窗 阳光房制作施工
公司名称	天津市同鑫顺达门窗有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇三道沟村西
联系电话	022-82454300 15222299950

产品详情

天津东丽区防火门窗 阳光房制作施工

主营产品：各种中高档断桥铝门窗，铝木复合门窗，铝包木门窗，玻璃幕墙，钢结构工程，阳光房，塑钢门窗、封阳台、封露台、玻璃隔断、办公室隔断、肯德基门/精品百叶窗、防火卷帘门、防火门窗、高档纱窗等业务，本公司从设计、研发、生产、销售、安装、服务为一体的大型生产企业，公司产品主要销往天津、北京、河北、山东等地，为广大客户专业打造高端节能门窗。

产品品牌：凤铝、忠旺、兴发、和平、维盾、蓝卡、柯美瑞、洛高斯、奥联、海螺等型材

断桥铝隔热铝合金型材，由内外铝型材及低导热能的隔热条组成其主要特点是：

节能，其导热系数K值可达3.0以下，有效的阻止了门窗内外热传导，可节约能源45%以上，是普通门窗不可比拟的。

防结露，门窗室内表面温度与室内温度接近，降低了室内因水份饱和而产生的门窗结露现象，解决了普通门窗结露、流水、损坏内装饰的问题。

环保、舒适、可用厚度不同的中空玻璃和隔热型材的多腔结构，能有效的降低声波的共振效应，阻止声波的传递，营造一个舒适居住环境，同事节约能源。

水密性，气密性佳：新型铝合金门窗，采用防风雨设计，其抗风压及气密性能，可达到较高标准。

装饰性：隔热型材表面使用不同的表面处理方法，以不同的色彩，装饰出不同风格的效果。

选用高档配件，造型优美，操作灵活，坚固耐用，解决了普通门窗经常维修的问题。

降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材