

圆柱摆闸超市简易摆闸

产品名称	圆柱摆闸超市简易摆闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-B0008 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

上海圆柱摆闸价格, 超市简易摆动闸门, 自动摆闸厂家

圆柱摆闸是一款针对超市、商场的人行通道闸门, 客人进入商场时, 通过红外感应, 摆闸自动打开进入商场, 可设置为反向不可出, 只可感应进。这款圆柱摆闸很好地解决了传统三辊闸通行有障碍, 尤其对携带行李人员和残障人员造成的出入困难以及通行速度较低的问题。

圆柱摆闸主要功能及特点

- 1)具有故障自检和报警提示功能, 方便用户维护及使用;
- 2)通过主控板上的内置小按盘, 可编程设备的运行状态;
- 3)防夹、防碰伤功能, 在摆臂复位的过程中遇阻时, 在规定的时间内电机自动停止工作, 默认延时后再次复位(直到复位为止), 且力度很小;
- 4)防冲功能, 在没有接收到开闸信号时, 摆臂自动锁死;
- 5)摆臂同步可调(针对双摆情况);
- 6)具有自动复位功能, 开闸后, 在规定的时间内未通行时, 系统将自动取消用户的此次通行的权限;
- 7)可自由调节常开或常闭, 以满足不同场地的要求;
- 8)延时自动复位, 标准为开启后5秒自动复位;

9)断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

一、圆柱摆闸技术参数：

摆闸尺寸：168×1050mm（直径*高）可根据客户要求定制

箱体材质：304不锈钢（默认）

钢板厚度：机盖1.5mm（默认）/2.0mm（可选）

表面处理：拉丝（默认）//烤漆（可选，颜色可定制）

闸摆材质：亚克力

通道宽：600mm

电源电压：交流220V 工作电压：直流24V

机械机芯：无损静音 自带机械防夹机芯

驱动电机：直流无刷电机

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

通信接口：RS485标准

通行速度：30-40人/分钟

工作温度：-30 ~ 80

相对湿度：0~95%（不冷凝）

工作环境：室内/室外（需要加雨篷）

平均无故障运行次数：300万次

闸门开、关时间：2秒

上海维亮电子科技有限公司专业生产三辊闸，三滚闸，三棍闸，摆闸，摆动门闸，翼闸，伸缩翼闸，剪式门闸，转闸，全高转闸，ESD静电测试通道闸，工地专用通道闸等。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊