

## 供应进口c7530白铜带 半硬铜带

产品名称	供应进口c7530白铜带 半硬铜带
公司名称	深圳市酌鑫金属材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	品牌:酌鑫 型号:c7530 铜含量:65
公司地址	深圳市宝安区松岗街道乐居路22号
联系电话	0755-29582080 13699761681

## 产品详情

白铜带是以镍为主要合金元素的铜合金。以铜—镍合金为基础加入第三元素如锌、锰、铝等的白铜带，相应地称为锌白铜带、锰白铜带、铝白铜棒带。铜—镍合金具有好的耐蚀性和中等强度、高塑性，能热、冷态压力加工，简介：白铜带是以镍为主要合金元素的铜合金。以铜—镍合金为基础加入第三元素如锌、锰、铝等的白铜带，相应地称为锌白铜带、锰白铜带、铝白铜棒带。铜—镍合金具有好的耐蚀性和中等强度、高塑性，能热、冷态压力加工，

类别：白铜带共分为五类:普通白铜带、铁白铜带、锰白铜带、锌白铜带和铝白铜带 白铜带的主要品种：普通白铜带主要有B0.6、B5、B19、B30等四种合金牌号，常用的有B19和B30，美国标准中牌号系列更多一些。白铜带是Cu与Ni形成的连续固溶体，具有面心立方晶格，见图1-18。当温度低于322度时，铜\_镍相图存在一个亚稳分解的相当宽的成分·温度区域，向Cu-Ni合金添加第三元素诸如Fe、Cr、Sn、Ti、Co、Si、Al等，可改变亚稳分解的成分·温度区域范围和位置，同时也可改善合金的某些性能。普通白铜板具有良好的冷、热加工性能。可顺利的加工成板、带、管、棒、型、线等各种形状。焊接性能良好，可进行软、硬钎焊、气体保护弧焊和电阻焊等;切削性能是易切削黄铜HPb63-3的20%。普通白铜板具有较好的耐蚀性，中等强度、高塑性，能冷热压力加工，以及很好的电学性能，除用作结构材料，还是重要的高电阻和热电偶合金。