

# TH200斗式提升机 链式提升机厂家

产品名称	TH200斗式提升机 链式提升机厂家
公司名称	新乡市共成振动设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共成 型号:TH200
公司地址	新乡市牧野工业园
联系电话	86-03732513806 13525008219

## 产品详情

斗式提升机牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m<sup>3</sup>易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。TH提升机有二种料斗：ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。提升机装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机输送量365m<sup>3</sup>/h,提升高度为50m。TH型斗式提升机主要特点:1.维护方便，寿命长。2.机壳钢板加厚、刚性好。3.输送物料的温度高可达250℃。4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。5.提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。7.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能