

贴片5050红色led灯珠发光二极管 红光

产品名称	贴片5050红色led灯珠发光二极管 红光
公司名称	深圳市永熙光电科技有限公司
价格	50.00/k
规格参数	亮度:300-400lm 波段:620-625 电压:2.0-2.2V
公司地址	深圳市宝安区西乡街道前进二路宝田工业区百佳润商务中心6楼618
联系电话	0755-23614685 13528845909

产品详情

【产品特征】

- 1.外型尺寸：5.0×5.0mm
- 2.发光颜色：红光
- 3.胶体颜色：透明胶体
- 4.适用于所有表面贴装技术组装生产
- 5.完全符合ROHS指令

【产品应用】

- 1.室内室外显示屏
- 2.光学指示
- 2.背光
- 3.汽车内部照明

4.替代微型白炽灯

5.信号照明

【产品特点】1 本公司采用台湾全自动固晶机，焊线机，保证产品的一致性，产品采用台湾芯片，耐高温环氧树脂胶水，纯金线制作，保证了产品的稳定性；2 低光衰，每3000小时均<2%，延长使用寿命；3 超低发热量，高亮度；4 超长使用寿命，正常情况下适用寿命可长达5万小时，是普通节能灯的5-10倍；5 快速点亮，时间小于100纳秒(NS)；6 静电防护，更安全；

【产品规格】

1.单位：毫米（英寸）

2.未标公差处公差为0.2mm(0.008寸)

【注意事项】1.为防过大电流 必须运用电阻保护,否则轻微的电压转移将导致电流击穿芯片烧坏。

2.存储a.在产品使用之前，请勿打开产品防潮袋或置于潮湿的环境。b.在未开封之前应保存在30℃以下，湿度在60%以下的环境中，最长保存期为1年。c.打开包装袋后，LED 需保存在30℃/40%湿度以下的条件，且必须在7天内使用完。d.发光二极管存储时间过长或者潮湿，应采用温度 70 ± 5 ℃ 12小时烘干处理。

【焊接条件】1.回流焊不应该超过两次。2.焊接时请不要重压或重击LED灯。3.焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板或摔击。

4.手工焊接时，烙铁温度不高于350℃，每个焊脚焊接时间不超过3秒