

## 316L不锈钢卫生级气动隔膜阀

产品名称	316L不锈钢卫生级气动隔膜阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 材质:316L不锈钢 连接方式:焊接,卡箍
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口 316L不锈钢卫生级气动隔膜阀

产品品牌：德国莱克LIK

产品名称：不锈钢316L卫生级气动隔膜阀

材质：316L不锈钢

尺寸：1/2“-2”和dn15-dn50

抛光镜面抛光，电动抛光

连接方式：焊接，卡箍

垫片密封：聚四氟乙烯+ EPDM

气动附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀减压阀，

手动操作装置。

工作原理：气动执行器/双动/弹簧复位

压力：压力低，0bar - 1.0MPa (10bar)

厚度：1.2mm--2mm

标准：GB、BS

加工：数控加工锻造

证书：CE，ISO9001 / 2008

适用范围：乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品、水等。

### 不锈钢卫生级气动隔膜阀简介：

不锈钢卫生级气动隔膜阀由隔膜阀与气动执行机构组成，是由压缩空气驱动，实现阀内流体流动过程的调整。采用耐腐蚀的阀体和隔膜结构组成，无需填料密封。节流元件为弹性膜片，阀体光滑平整。不锈钢卫生级气动隔膜阀具有体积小、流量大、无泄漏、方便可靠的优点和可靠的防火、防爆性能。广泛应用于工业自动化系统中的强酸性、强碱性、含有杂质和纤维介质调节。

### 不锈钢卫生级气动隔膜阀的特点：

\*隔膜阀和其他阀门之间最大的区别是：采用无填料函结构，

橡胶隔膜可以使腐蚀性介质和所有驱动部件的流动完全隔离状态，从而消除了阀门的运行、泄漏、跌落等缺点。

\*由于隔膜阀的光滑流动，流动阻力小，因此可以获得较大的流量。

\*橡胶衬里的隔膜阀的阀体内腔表面有聚四氟乙烯等材料来选择，各种橡胶具有优良的耐腐蚀特性。

\*此阀结合阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜阀和其他阀门部件。

\*打开和关闭 通过旋转的手轮和在顶部盖上标记可以看到阀门在关闭或打开，位置显示颜色，指示阀门的开启和关闭。

当你顺时针方向放手轮时，手轮是减速的，盘的驱动随着下降

使通路截断的隔膜。否则，阀门打开时，颜色随即显示。

### 不锈钢卫生级气动隔膜阀尺寸数据

口径	d	D	D1	L	A	H	执行器尺寸
DN10	10	20.2	25.2	89	64	122	050
DN15	15	43.5	50.5	108	80	145	063

DN20	19	43.5	50.5	118	100	167	080
DN25	22.6	43	50.5	130	100	170	080
DN32	28	43.5	50.5	150	100	170	080
DN40	36	43.5	50.5	161	126	225	100
DN50	50	56.5	64	172	126	238	100

### 不锈钢卫生级气动隔膜阀外形图

隔膜尺寸	25 × 25	37 × 33	54 × 45	70 × 65
阀体尺寸	DN8-DN10	DN15	DN20-DN32	DN40-DN50
工作压力EPDM	MAX 10bar	MAX 10bar	MAX 10bar	MAX 10bar
工作压力PTFE	MAX 6bar	MAX 6bar	MAX 6bar	MAX 6bar
工作温度EPDM	MAX 120	MAX 120	MAX 120	MAX 120
工作温度PTFE	MAX 150	MAX 150	MAX 150	MAX 150