

# 进口食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀

产品名称	进口食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 产品名称:不锈钢316L卫生级气动隔膜阀 阀门通径:DN6-DN125mm
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀

隔膜阀是一种用途广泛的隔膜产品，适用于制药，生物，乳品，饮料是，化工，化妆品，食品，电子等流体相关行业的流体控制系统，其优点在于使用时无死角，无泄漏，易清洗，维护成本低，易操作等多项优点，可实现自控与手控，为降低企业运行成本提供良好的产品。食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀

### 技术参数

产品名称：不锈钢316L卫生级气动隔膜阀

气源控制压力：5-7bar 阀门通径：DN6-DN125mm 最大工作温度：150 （根据使用条件）

隔膜材料:硅胶，三元乙丙 阀体材料：316L不锈钢

材质：316L不锈钢

尺寸：1/2“-2”和dn15-dn50

抛光镜面抛光，电动抛光

接线方式：对夹、焊接、法兰

垫片密封：聚四氟乙烯+ EPDM

工作原理：气动执行器/双动/弹簧复位

压力：压力低，0bar - 1.0MPa (10bar)

厚度：1.2mm--2mm

标准：GB、BS

加工：数控加工锻造

证书：CE，ISO9001 / 2008

适用范围：乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品、水等。

产品特点 1、产品广泛应用于啤酒、饮料、乳品、制药、化妆品等区域  
2、采用不锈钢316L材料精制而成,保证材质 3、主要特点性能：耐温差变化大；耐强腐蚀  
4、连接方式：焊接、快装 5、表面处理：内外镜面、雾面抛光、亚光、酸洗（供选）

### 食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀尺寸数据

口径	d	D	D1	L	A	H	执行器尺寸
DN10	10	20.2	25.2	89	64	122	050
DN15	15	43.5	50.5	108	80	145	063
DN20	19	43.5	50.5	118	100	167	080
DN25	22.6	43	50.5	130	100	170	080
DN32	28	43.5	50.5	150	100	170	080
DN40	36	43.5	50.5	161	126	225	100
DN50	50	56.5	64	172	126	238	100

### 食品级卫生316L不锈钢气动隔膜阀性能规范：

公称压力 PN ( Mpa )	试验压力PS ( Mpa )		适用介质	工作温度 ( )
	-	-		

0.6	0.9	0.66	无衬里：非腐蚀性流体 衬胶：一般腐蚀性流体 衬氟：强酸碱及各种有机溶剂 （熔融碱金属元素氧除外）	100	85	150
1.0	1.5	1.1				
1.6	2.4	1.76				