

# ABS HAG5220 锦湖日丽

产品名称	ABS HAG5220 锦湖日丽
公司名称	东莞市邦健塑胶原料有限公司
价格	.80/KG
规格参数	品牌:锦湖日丽 型号:HAG5220 特性:20%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头塑胶商务中心7栋62-63号
联系电话	0769-89974546 15019989595

## 产品详情

用途：风叶专用料,汽车部件

????????????20%?????

????? ??????:7 g/10min ???:1.2 g/cm<sup>3</sup> ??????:0.3 % ??????:11 ??????:83 MPa ??????:6 % ??????:107 MPa ??????:5096 MPa ???:110 ??????:115 ? ??????:100 ?

锦湖日丽 Kumho-Sunny ABS HAG5220产品描述

材料标示>ABS-GF20%< 颜色本色/Natural UL档案号E65424 用途超高冲击、20%玻纤增强  
材料特性空调轴流风叶、离心风叶、贯流风叶、汽车仪表盘、照相器材、仪表骨架、汽车零件  
材料形状颗粒状/Pellet 加工方式注射成型/Injection molding

测试单位转换:

MPa kgf/cm<sup>2</sup> psi

物理性能条件测试标准数据单位 比重ASTM D7921.20g/cm<sup>3</sup> 收缩率MDASTM D9950.20%  
收缩率TDASTM D9950.40% 熔融流动指数230 / 5.00KgASTM D12387.00g/10min  
硬度条件测试标准数据单位 洛氏硬度ASTM D785110R 机械性能条件测试标准数据单位  
拉伸强度23 ° CASTM D63886.70MPa 断裂伸长率23 ° CASTM D6386.00% 弯曲强度23 ° CASTM

D790112MPa 弯曲模量23 ° CASTM D7905304MPa 悬壁梁缺口冲击强度23 ° CASTM D256112J/m  
热性能条件测试标准数据单位 热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D648100 ° C 维卡软化温度ASTM  
1525115 ° C 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级ALL ColorUL-941.50mmHB  
注塑成型条件条件建议值单位 干燥温度60-80 ° C 干燥时间2.0-3.0Hr 建议水份含量 $\leq$ 0.20%  
料筒后部温度180-220 ° C 料筒中部温度190-230 ° C 料筒前部温度210-240 ° C 喷嘴温度200-240 ° C  
模具温度40-80 ° C