

进口带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀

产品名称	进口带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2220.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 隔膜:橡胶、F46 阀杆:碳钢、不锈钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀产品简介：

精小型气动活塞隔膜调节阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阴力小，流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维以及有毒和不允许污染的介质的流量调节。

带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀的特点如下：

隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。

- 1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
- 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
- 3.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用。

隔膜阀原理：以压缩空气为动力带动传动螺杆，使阀芯上下运动，同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开。特点：结构紧凑、简单、体积小，外形美观；开关有导向，运动平稳；关闭力矩小，寿命长，30万次；膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠；膜片装入阀芯采用推入式，更换方便；

带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀用途

气动隔膜阀 专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路适用温度：85、100、120、150（按照衬里和隔膜材料）压力等级：PN0.6、1.0、1.6

带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀主要材料

阀体：铸铁、碳钢、不锈钢、UPVC 阀盖：铸铁、碳钢、不锈钢、UPVC 衬里：无衬里、橡胶、衬氟
隔膜：橡胶、F46 阀瓣：铸铁、碳钢 气缸：铝全金 活塞：碳钢、不锈钢 阀杆：碳钢、不锈钢
手轮：铸铁、不锈钢

带气动执行器的铸钢衬胶隔膜阀选用附件

回讯器：也叫限位开关ALS10，远程反馈开关信号(防爆)APL410

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(防爆)PLVD5/2

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油YT-200

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

备注:气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料