

3c电子线电子线稳畅电子制品图

产品名称	3c电子线电子线稳畅电子制品图
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:ul 型号:VS1157
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

无卤线 发展趋势 无卤线特性

指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如：卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。

A：传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾，这不仅影响救灾工作的顺利进行，而且对生命财产造成“第二次灾害”；B：对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家，这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律，限制并将最终取消PVC的工业应用；C：日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外)，由于低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来，实施时间推至2005.5.1，菲利浦从2006.1起全面替换，其它国家至今还未有明文规定。

特性：(1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm²；(2) 具有良好的耐候性(-30~105)；(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90)；(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性)；(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；(6) 具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为10¹²~10¹⁵Ω/cm³，低烟无卤电线大于10¹⁶Ω/cm³；(7) 具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；(8) 具有良好的弹性和粘性。3. 低烟无卤线材配方添加材料：(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂，阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物：分别为在200、300、300以上失去结晶水。

FR-PE电子线 PUR电线 东莞电线 东莞电缆

FR,即Flame retardant的缩写，是阻燃的意思。PE，Plastics Ethylene的缩写

是塑料乙烯的意思。FRPE表示是用塑料乙烯阻燃材质作外皮的一种导电线。

PUR电缆是电缆其中的一种，PUR电缆的材料有耐油耐磨的优点，而PVC则是用普通材料制造的。在过去几年的电缆工业中，聚氨酯的地位已变得日益重要，在一定的温度下，该材料的机械特性和橡胶相似，热塑性和弹性的结合就获得了TPE热塑性弹性体。

耐油性能优异，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸碱，耐气候，使用寿命长，抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣场合。电缆绝缘材料通常不能承受高机械应力，而另一方面作为护套材料获得了广泛的使用。特别是对于那些经常接触尖利边角和粗糙表面的柔性控制和连接电缆尤为适用。因为电缆在这种环境里容易导致切口的产生，而切口在电缆进行柔性使用时会被拉伸，另外工具和机器的挤压，冲击也会产生综合应力。聚氨酯具有以下重要的继续性能：高抗张强度高 抗撕裂性 抗缺口 耐磨损性 耐反复弯曲 耐冲击 低温柔性

无卤多芯屏蔽线

公司专业生产UL、CSA、CCC、认证电子线、电源线、同时生产加工非标排线、彩虹排线、音频线、视频线、多芯线、网络线、电脑周边线、耳机线、非标电子线、镀锡线、裸铜线、PVC胶粒、插头胶粒等。

电脑周边连接线,供应电脑周边连接线

电脑周边连接线在不同的状态下有不同的意思!例如:在美国,它是:AWG美国的连接线标准 (American Wire Gauge)

高速信号传输，传输线的趋肤效应较大的区别。

趋肤频率：

26AWG 107KHz

30AWG 270KHz

对电脑周边连接线普通用户，30AWG意味着同等传输速度下的低功耗，

对普通用户，数据率是硬盘和OS决定的，满足正常使用下，没有区别。不花钱的话，当然AWG越高越好。若表示两者的关系那么：1.数据线..用一根通常是电脑周边连接线的USB口和手机端的连接线..下载或上传文件..铃声,图片等..如手机有驱动盘,需要先安装驱动程序..