

单头电热管10*150mm

产品名称	单头电热管10*150mm
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	18.00/根
规格参数	品牌:宏兴源 型号:单头 规格:10*150mm
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

产品详情

不锈钢单头电热管

不锈钢单头电热管的应用范围

1. 用来干燥木材、纸张、印染、油漆等。
2. 对硝石及其它盐类物质的熔融加热。

3. 熔化低熔点合金，如熔铅炉、熔锡炉等。

4. 建筑取暖。

5. 加热流动空气和静止空气。

6. 红外线辐射加热装置。

7. 低温电炉如空气循环的工业用电炉、电炉箱等。

8. 油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置。

9. 海水电蒸馏装置。

10. 碱及酸的加热装置。

11. 在食品工业中，用来烘烤各种面包、饼干、糕点，流水隧道中作电热装置。

12. 塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中。

13. 医疗卫生消毒设备中，如灭菌器、消毒器等。

14. 电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等。

15. 日常生活中各种家用电热器具，如电灶、电烤箱、电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水器、电熨斗等产品。

16. 应用于塑料成型模具、热压成型机械、卷烟机械、快速封口机、制药机械、分析仪器、制鞋业、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、各种气体膨胀时的致冷效应等设备加热。

不锈钢单头电热管与普通电热管的区别

1. 直径小，可以做到3-25MM。

2. 长度不受限制，可以做到20-2000MM。

3 . 功率高 , 国内可以做到表面积20瓦特/平方厘米。国外可以做到表面积60瓦特/平方厘米

4 . 电压可设计为12-440V , 功率为50W-20KW , 材质有T4铜、1Cr18Ni9Ti不锈钢、Ti钛等。