不锈钢链轮_庆泽网带定制_不锈钢链轮生产厂家

产品名称	不锈钢链轮_庆泽网带定制_不锈钢链轮生产厂家
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:EN1933
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

不锈钢链轮的硬度大但是价格高，所以一般用于总体价值高的机器或其他产品。

不锈钢链轮不锈钢链轮齿形

编辑

链轮的齿形与齿轮的齿形相似，但其齿廓不是共轭齿廓，其齿形具有很大的灵活性。链轮齿形应具备以下性能：保证链节能平稳、自由的啮入和啮出；尽量减小链节与链轮啮合时的冲击和接触应力；有较大的容纳链节距因磨损而增长的能力；便于加工。常用的齿形有：直线-
圆弧齿形、两圆弧齿形。滚子链链轮的轴面两侧齿形为圆弧或直线，以利链节的啮入

不锈钢链轮 Stainless Steel Sprocket,常用材料为201，304等不锈钢。
不锈钢链轮型号：包含非标链轮（根据客户图纸定制），标准链轮（美标和公制）[1] 。

链轮根据径节及槽齿个数确定大小尺寸。不锈钢有sus304.201等多种牌号。链轮根据安装尺寸，速比，扭力，链轮齿数选用的一般原则：19齿以上一般用于中高转速、正常工作条件下运行的主动链轮：设备用途加以选择型号。

推荐厂家：山东省宁津县庆泽网带机械有限公司

链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链、新链轮过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链轮背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。轮），以延长使用时间。