

国标钢管建筑扣件厂家直销价格

产品名称	国标钢管建筑扣件厂家直销价格
公司名称	孟村回族自治县鑫鼎铸造厂
价格	3.00/套
规格参数	品牌:钢管建筑扣件 型号:GKU48A 国标钢管建筑扣件:GB 15831-2006
公司地址	孟村回族自治县开发区
联系电话	0317-6887000 13582717775

产品详情

直角扣件在建筑中发挥重要的作用和贡献，在建筑中选用一定质量和性能的直角扣件使用，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。模板支架的钢管应采用标准规格 48 × 3.5mm，壁厚不得小于3.0mm。

直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时， $\delta \leq 0.5\text{mm}$ 。对接扣件抗拉性能，当P=6KN时， $\delta \leq 0.2\text{mm}$ 。砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。扣件的表面不允许有氧化皮。其余技术要求项目符合GB15831的规定。直角扣件在相互连接中能够发挥重要的作用，保证建筑施工的正常进行，按照一定的方式和方法进行安装和拆除，促使其能够充分展现良好的价值。

直角扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。扣件（除底座外）必须经过70N·m扭力矩试压检验，不允许破坏。

直角扣件在检测中按照一定的方式和原理进行，保证使用中的良好检验方式和使用寿命，直角扣件有钢板冲压的和可锻铸铁的。用于搭设模板支撑架的扣件为可锻铸铁扣件，材料为机械性能不低于KTH33008的可锻铸铁，其机械性能：抗拉强度330N/mm，延伸率8%，硬度HB120~163。可锻铸铁是由一定成分的铁白口铸铁经石墨化退火而成，比灰口铸铁具有较高的韧性，多用于制造承受冲击荷载的铸件。

直角扣件检测的基本要求如下：新扣件必须有产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位的测试报告；扣件螺栓拧紧力矩达70N·m时，可锻铸件扣件不得破坏