

TEMI230无纸记录仪价格 生产厂家

产品名称	TEMI230无纸记录仪价格 生产厂家
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:TEMI230 类型:无纸记录仪
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

曲线无纸记录仪 2014最新无纸记录仪

画面TFT LCD (LED
背光) 3.7英寸彩色VGA (640x480) 5.7英寸彩色VGA (640x480) 7.5英寸彩色VGA (640x480)

产品构成基本配套显示部,控制部,I/O板

程式组/段120组/1200段

附加功能组全部反复,段部分反复,设定运行开始条件,设定组终了动作,设定待机动作,组LINK,编辑文件,设定实验名称

PID控制PID集团温度、湿度PID 6 集团,温度专用PID 3 集团

控制动作电子式湿度传感器控制方式:绝对湿度控制 (模式0) ,相对湿度控制 (模式1) 全部提供

附加功能设定自动调节基准值,PID时定数复制

ANALOGUE 输入传感器类型温度 ($\pm 0.1\% + 1\text{Digit of FS}$) PT1 100

PT2 100

DC Voltage-90.00 ~ 200.00

-100.0 ~ 300.0

-1.000 ~ 2.000 V

湿度 (± 1% + 1 Digit of FS) PT 100

DC Voltage-10.0 ~ 110.0

1.000 ~ 5.000 V

ANALOGUE输入输出式样电压输出 (SSR) 2点ON电压:24V DC (脉冲幅:最少5ms)

电流输出 (SCR) 2点4~20mA DC (负荷电阻:最大600)

输出类型控制输出温度,湿度的MV (0~100%)

传送输出温度,湿度的PV,SP,MV中选择

DI触点输入触点式样基本16点 (触点容量:最大12V DC,10mA)

触点功能依DI的运行及停止/保持/跳段动作,设定DI感知迟延时间,选择DI发生画面 (错误消息或者表示使用者设定照片 (选项))

DI触点输出触点式样最多32点RELAY/混载 (基本20点,选项12点) C触点RELAY基本8点Noraml Open (最大30V DC/5A, 250V AC/5C)

Noraml Close (最大30V DC/1A, 250V AC/2C)

混载基本8点24V DC 50mA 以下

A触点RELAY基本4点 (选项:补加12点) Noraml Open (最大30V DC/3A, 250V AC/3C)

触点类型 (共56个) INNER 信号

10点,使用者信号1点,报时信号4点,警报信号8点,温度ON/OFF信号10点,湿度ON/OFF信号5点 温、湿度运行 (RUN) 信号2点,温、湿度传感器断线信号2点,温、湿度待机信号2点,温、湿度上升/保持/下降信号6点 FIX/PROG终了信号2点,DRAIN信号1点,错误信号1点,1次冷冻机信号1点,2次冷冻机信号1点

电源电源显示部:24V DC 400mA, 控制部:24V DC 400mA, I/O板:24V DC 600mA

锂电池设定DATA保存用 (CR2032:最少 10年)

通信通信协议PC Link, PC Link with Checksum, MODBUS ASCII, MODBUS RTU

通信式样可以以DIP开关选择RS232C/RS485,最多可以连接99台,通信速度:最大115,200bps

DATA备份 (选项) 储存媒介提供 SD卡,MMC卡 (FAT32 FORMAT)

储存功能程式组/备份参数设定值及复原,储存温、湿度指示值

主要功能PV曲线/组曲线实时表示温、湿度PV,SP,MV曲线及储存内部存储器,表示储存的曲线,表示组曲线及进行状态[广州流量计](#)

BMP 文件表示通过SD卡 (选项) 上载BMP文件:初始画面,错误画面,使用者画面

其他把记录错误履历,动作状态以MESSAGE表示,提供使用者输出,全部画面提供韩国语、英语、中国语、

日语,湿度表示(自动,手动)提供(运行画面)三种字体,画面保护器功能,程式运行时可以设定开始条件,一个段次的运行时间(999小时59分59秒)