

组合式空调机组 厂家组合式空调机组格瑞德集团图

产品名称	组合式空调机组 厂家组合式空调机组格瑞德集团图
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:BS1714
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

组合式空调机组二次回风段连接二次回风管用的中间段，顶部可设调节阀门，配有手动、电动或气动调节机构，由用户任选，此段也可各并于送风机段中。表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构，铝箔为双翻边波纹边形式，大弯管热交换器减少60%的焊接弯头，提高了热交换功率，先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能，该热交换器分固定式和旋转式两种，用户可根据需要任选一种，热媒采用蒸汽或热水。

组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。组合式洁净空调机组风量从3500m³/h至200000m³/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

组合式空气处理机组材质箱体：箱体采用铝合金框架，配以PU发泡库板，PU板所选材质可为：烤漆板、SUS、镀锌板等。箱板厚度可以分：30mm,50mm,60mm。可以承受压力3000PA。

水盘：材质采用SUS 304，为内置式。

风机:采用双进风离心式风机。电机采用西门子为标准配置。

盘管：铜管为5/8或4/8OD的紫铜管。其厚度：0.45mm,0.6mm,1.0mm.鳍片可以采用紫铜片、一般铝片、蓝波发色铝片.盘管的端侧板可做为：镀锌板或SUS板 加热装置可分为：电加热、盘管加热.加湿器可以采用盘式加湿、电极式加湿、高压喷雾加湿、水洗式加湿等等。