

## 组合式空调机组\_组合式空调机组\_格瑞德集团图

产品名称	组合式空调机组_组合式空调机组_格瑞德集团图
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:VB1829
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

### 产品详情

组合式空调机组二次回风段连接二次回风管用的中间段，顶部可设调节阀门，配有手动、电动或气动调节机构，由用户任选，此段也可各并于送风机段中。表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构，铝箔为双翻边波纹边形式，大弯管热交换器减少60%的焊接弯头，提高了热交换功率，先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能，该热交换器分固定式和旋转式两种，用户可根据需要任选一种，热媒采用蒸汽或热水。

组合式洁净空调机组风量从3500m<sup>3</sup>/h至200000m<sup>3</sup>/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长，净化机组的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点，必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好，可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料；过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。

组合式洁净空调机组风量从3500m<sup>3</sup>/h至200000m<sup>3</sup>/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。按结构型式分类，可分为卧式、立式和吊顶式；按用途特征分类，可分为通用机组、新风机组、净化机组和专用机组（如屋顶机组、地铁用机组和计算机房专用机组等等）；还可以按规格分类，机组的基本规格可用额定风量表示。净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定，这是基本原则。净化机组功能段的合并及取舍要与空调房的设计紧密结合起来。