

SL-300W微机控制钢绞线松弛试验机

产品名称	SL-300W微机控制钢绞线松弛试验机
公司名称	广州市广材试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广材 型号:SL-300
公司地址	广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号
联系电话	86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

<http://www.bestester.cn/>

一、产品概述

sl-300w微机控制钢绞线松弛试验机主要用于对钢绞线及其它预应力金属材料进行松弛特征测试。采用机械方式进行加载，由计算机控制完成试验全过程。pc机实时进行数据采集、显示和自动处理，自动绘制试验曲线并对试验适时监控。主机为卧式结构，适用于相对较长（>2m）的试样进行测试。本产品依照gb/t16491《电子式万能试验机》；gb/t2611《试验机通用技术要求》；gb/t6825.1《静单轴试验机的检验第1部分：拉力和压力试验机测力系统的检验与校准》设计与制造，整机由主机、计算机控制测量系统等部分组成。 二、主要规格及技术参数

- 1、最大试验力（kn）：300
- 2、试验力范围：2%-100%（全量程连续测量）
- 3、试验力示值精度： $\pm 1\%$
- 4、试验力测量分辨率：1/200000
- 5、拉伸行程（mm）：0-200
- 6、拉伸试验空间（mm）：2000-2200
- 7.位移测量范围（mm）：0-200
- 8.位移测量精度： $\pm 0.5\%fs$

- 9、位移测量分辨率 (mm) : 0.001
- 10、等速率控制精度 : $\pm 1\%$ (设定值)
- 11、夹头移动速度 (mm / min) : 0-20
- 12、夹持试样直径范围 (mm) : 12.7- 15.2
- 13、试验时间 (h) : > 1000
- 14、温度传感器精度 : ± 0.3
- 15、总功率 (kw) : 3
- 16、主机外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高) (mm) : 2200 \times 800 \times 1100mm