

北京摆闸西莫罗单双通行可选

产品名称	北京摆闸西莫罗单双通行可选
公司名称	西莫罗（北京）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西莫罗 型号:CPW-900ETS01 外观:1600*990*176
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	15810926112

产品详情

北京摆闸是由西莫罗厂家供应的闸机设备，以“炫·薄”为主题，弧形线设计完美融合了时尚、艺术、安全的元素，箱体纤细简洁适用高端场所。外壳采用的是优质不锈钢制造，机体内部经过防锈处理，运行平稳性能好；多重防夹设计，大限度地保护行人的人身安全。此外机器提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议，可很方便地实现批量控制与调试功能，扩展性强；另外产品只适用于商务办公等多种高端室内场合，不用于室外。

北京摆闸结构参数：

箱体材质：304不锈钢

箱体尺寸：1500 × 174 × 990mm（单机芯机箱）；1500 × 244 × 990mm（双机芯机箱）；

表面处理：拉丝（默认）/烤漆（定制）

闸摆材质：有机玻璃（默认）/钢化玻璃（定制）

闸摆摆角：90°（单向通行）；±90°（双向通行）

通道宽：650mm（默认）

北京摆闸安全设计：

1、断电开闸功能：采用CMOLO机械结构，断电时系统会自动将闸摆解锁，可手动推摆成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。

2、多重防夹功能：

(1)红外防夹：在靠近闸摆活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸摆自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸摆才继续动作。

(2)机械防夹：闸摆在运动过程中碰到阻碍，会自动停止动作；闸摆运动过程中的冲撞力在安全范围内。

3、防冲撞功能：闸摆在上锁状态下，可承受安全范围内的冲撞力，超出安全范围时，闸摆可以缓慢推动，以保护机芯和行人，之后自动复位。

4、紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸摆，方便疏散人群。（可定制为远程控制）

北京摆闸电气规格

1、驱动电机：采用国际一线品牌直流无刷马达，同步性好，响应快速，运转平稳，不抖动，低噪音，低功耗，运行速度快。

2、编码器：精确定位摆门位置，精确度可达0.25度。

3、电机控制方式：采用高性能DSP芯片，嵌入Linux操作系统。

4、离合器：经减震处理，任意瞬时锁定。

如果想清楚的了解优质北京摆闸，可拨打15810926112联系闸机厂家北京西莫罗！此供应信息中但凡牵涉到价格和发货周期等数据，请以实际报价单为准，此处仅推广使用。北京西莫罗厂家只供应高档北京摆闸，整机超长2年保固期，专业售后工程师24H在线服务，品质性能俱佳，实力闸机企业欢迎您的来电咨询。