

# 中空玻璃专用干燥剂技术指标

产品名称	中空玻璃专用干燥剂技术指标
公司名称	明光市恒发矿业有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:恒发 型号:矿物型 堆积密度 : :0.7-09g/ml ( g/ml )
公司地址	安徽省明光市涧溪镇官山街道工业集中区
联系电话	0550-8756432 18055089622

## 产品详情

技术指标：中空玻璃专用干燥剂技术指标 [恒发矿业

标准价 ¥ 3200

来源：	凹凸棒/天然沸石
类别：	凹凸棒矿物
产地/厂商：	安徽明光/恒发矿业
包装规格：	25KG/箱
颗粒度：	0.4-0.8mm/1.0-1.5mm/1.5-2.0mm ( mm )
堆积密度：	0.7-09g/ml ( g/ml )
有效物质含量：	98 ( % )
静态吸附量：	

	35
吸水速率：	
	0.5
粉尘量[NTU]：	
	20
保质期：	
	10年
产地：	
	安徽明光
孔径：	
	矿物吸附剂
适用范围：	
	环保，工业，食品，机械，电子，仪表，汽车，家电
水份：	
	2（%）%
外观：	
	规则圆颗粒
颜色：	
	金黄色,浅黄色
品牌：	
	恒发
型号：	
	4A

详细说明

采购联系电话：180-5508-9622

## 中空玻璃用干燥剂技术指标

### 一、产品简介

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 QQ 2820801871】

中空玻璃用干燥剂是以凹凸棒石粘土为主要原料，专门为中空玻璃研制的矿物干燥剂，产品质量达到国家标准，欧盟标准，是替代3A分子筛在中空玻璃中应用的更好选择。

中空玻璃专用干燥剂是一种结晶态硅酸铝盐矿物，可选择吸附空气中水分子而排斥氮和氧，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥，吸附容量大，比重小，粉尘低，流动性好。

本产品具有强度高、容重小，在运输和使用过程中不易破损；对水和气体硫化物的吸附量大，而对N2和O2的吸附量很小。产品表面坚硬光滑，在中空玻璃边条的装填过程中粉尘低，流动性能好。

制备：分子筛原粉+活性粉状填料（预焙烧处理）+粘结剂+催化活性剂+高温煅烧 = 中空玻璃专业干燥剂

中空玻璃干燥剂主要用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附。

避免中空玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明；提高中空玻璃的保温隔音性能；充分延长中空玻璃的使用寿命。

## 二、产品特点

粒度均匀，流动性好，提高中空玻璃灌装的效率。

强度高、粉尘量少，确保中空玻璃的视觉效果。

吸附量大、吸附速率较慢、剩余吸附量多，更有利于延长中空玻璃寿命。

独特的选择性极性吸附，静态氮气吸附量低。

生产过程环保、产品可降解。

## 技术指标

符合JC/T 2072-2011标准。

项目	指标		
	0.5 ~ 0.9	0.9 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0
粒径 (mm)	0.5 ~ 0.9	0.9 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0
粒度 (%)	98.0	98.0	95.0
强度 (N/颗)	—	14.0	20.0

静态水吸附 (%)	RH=11.3%	11.0
	RH=75%	35
吸水速率 (%)		0.5
粉尘量(NTU)		20
堆积密度 (g/ml)		0.70
静态氮气吸附 (mg/g)		1.0
包装品含水量 (%)		2.0 ( 焙烧温度350 )

包装：纸箱；纸桶；

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 QQ 2820801871】