

1.2厚CPC非沥青基反应型高分子防水卷材价格

产品名称	1.2厚CPC非沥青基反应型高分子防水卷材价格
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚CPC非沥青基反应型高分子自粘防水卷材多少钱一平米

一，产品描述与样品的一些情况图片

(1) 产品描述

1.2厚CPC非沥青基反应型高分子自粘防水卷材是聚丙烯(聚酯纤维)纤维聚合物防水膜属于合成高分子防水材料系列,除了完成存在的一些合成聚合物膜的优点,自己的特点,最突出的是表面的网状结构,具有一些其独特的使用水泥粘合剂的性能。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

(2) 商品图片

三，产品特性

1,防水卷材复合膜也是可以直接与水泥的一些粘合,而这个材料在凝固的一些过程中,它可以直接的在一些水泥材料的结构牢牢的结合。

2,聚合物的一些材料的防水膜表面对通过复合卷材的防水层,解决了一些材料的聚乙烯线性膨胀系数大的问题。增加一些材料的产品表面粗糙度,提高了摩擦系数。并使一些的材料复合膜的附着力的问题可以解决实现水泥基粘合问题。

3,由于一些物理的聚合物复合膜也是可用于水泥直接粘合,因此在施工过程中也是不会不受基含水率的影响,只要没有被其他的一些防水卷材搞到。由于聚合物复合膜表面层度上的粗糙度,摩擦系数,在水利工程中应用,可以直接埋在沙子里,有足够的稳定性。

4,饱和沥青,使材料也是要具有一些的良好的防水性能。

5,优秀的耐低温和高温resistant performance,建筑的材料也要可以实现在C和40 C -10环境下。

四,规范 1,宽度 10米,12米,16米,25米 厚度 0.65 mm - 1.0 mm,

2,包装的数量 72/60/54/33 重量 545 g / m + 10% 3,体重(公斤)
5/6/8/12.5 紫外线曝光时间 2个月

4,张力T 340 n / 50 mm + 20% 尺寸稳定性 > 2% 5,伸长的L 33 + 20%
低温瓷砖裂缝 6 - 15 C,h,没有裂纹,

6, T的延伸率 38 + 20% 水密性 0.6 kpa,24小时防水 耐撕裂T 大于或等于其中材料的100 n

五,使用范围

1,工业和民用的一些材料的建筑屋面防水、地下水,室内墙地面,水池,通道,桥梁和涵洞防水、防渗。

2,适用于平坦的屋顶或坡屋顶建筑工程,防水层也要以下各种瓷砖材料的一些和其他屋面材料 3,它可以用作一些材料的防护层单层SBS屋顶防水层、保护层或其他建筑。

4,它可以用作包装材料也是要具有防水功能。六,注意事项

1,所有的产品都是不应该很快的暴露。暴露在使用时应当提供保护层。

2,卷材应该叠加和不超过两层,运输和储存温度不高于150摄氏度。

七,1.2厚 CPC非沥青基反应型高分子自粘防水卷材产品图片一角

雨衣徐工 占经理 出品