

# 低压配电柜, 应急照明箱价格, 应急照明箱厂家

产品名称	低压配电柜, 应急照明箱价格, 应急照明箱厂家
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:应急照明箱
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

## 产品详情

### 一、概述

应急照明箱又叫做双电源[应急照明配电箱](#)，它主要由应急照明灯具、壳体以备用蓄电池等组成，它的工作原理是在停电的情况下，利用蓄电池中的电力提供应急照明，保证照明供电的可靠性和连续性。为了保证企事业单位的人生安全和财产安全，根据消防[应急照明](#)和疏散指示系统组成中规定,企事业单位必须配有相应的应急照明配电箱。

### 二、使用范围

#### [应急照明箱](#)

主要适用于输入电压是AC220V/50Hz的电路中，它作为调控备用电源和常用电源的配电装置，在日常生产生活中对企事业单位以及个人的人身安全、财产安全起着重要的防护作用，它主要广泛应用于高层楼宇、邮电通讯、工矿企业、船舶运输、医院等需不间断供电的重要场所。

### 三、结构特点

- 1.消防应急照明配电箱设计生产必须执行新国标GB17945-2010的要求。
- 2.输入电压必须是AC220V/50Hz。
- 3.消防应急照明配电箱在主、备电源转换时，主电恢复供电后必须自动恢复到主电供电状态。

4.消防应急照明配电箱必须有接收应急转换联动控制信号，切断电源，使连接灯具进入应急状态，并能发出反馈信号。

#### 四、技术参数：

- 1、输入电压：AC220V/50HZ
- 2、备用电源：9.6V/900mAh
- 3、应急时间：> 2H
- 4、下级灯具接入距离：1200M
- 5、输出回路：1-8
- 6、单回路节点数：64个
- 7、直流输出：36V/700W
- 8、总线技术：i-bus
- 9、通信接口：标准RS485、光纤接口
- 10、面板材质：全金属外壳
- 11、安装方式：壁挂、落地
- 12、产品尺寸：600mm × 400mm × 200mm

#### 五、注意事项：

- 1.环境温度:-5 ~+40 ,24小时内平均温度 ≤ 35 ；
- 2.大气条件:空气洁净，相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如+20 时为90%，但应考虑到温度变化时，有可能会偶然地产生适度的凝露；
- 3.设备安装场所的最大海拔高度:2000m;
- 4.地震剧烈不超过8度;
- 5.无严重污秽，化学腐蚀及剧烈震动。

#### 六、采购时需要注意事项

- 1.需要多少回路？根据回路的多少进行相应的定制

2是否需要双电源？

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、和平医院等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：[www.jth18.com](http://www.jth18.com)

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375