

## ZYB4.2-2.0拌合站渣油泵,CLB-50

产品名称	ZYB4.2-2.0拌合站渣油泵,CLB-50
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	280.00/台
规格参数	流量 m <sup>3</sup> /h:4.2 转速 r/min:1500 功率 Kw:5.5
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

### 产品详情

沥青拌合站渣油泵采用自封式润滑，间隙自动调节结构，要零件均高耐磨材料制造。沥青拌合站煤焦油泵具有结构紧凑、自吸性好、效率高、适应性强等特点，在输送液体含有杂质的场合，泵的工作寿命比一般沥青拌合站重油泵长10倍以上。

沥青拌合站重油泵的设计充分考虑了与KCB系列普通齿轮泵的互换性，外形及安装尺寸以及技术参数与KCB系列齿轮泵完全相同。因此本型泵也称KCB系列“强劲型”，在输送有润滑无杂质的介质时更显示出泵的长寿命、压力稳定的重要特点。

沥青拌合站渣油泵不适用于输送有腐蚀性、含有金属杂质、颗粒直径大于3mm的沙石杂质以及高挥发性、闪点低的介质。如：汽油、苯等。[www.botaitang.com](http://www.botaitang.com)

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.bryyoubeng.com](http://www.bryyoubeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.jinanyoubeng.com](http://www.jinanyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.ycbbeng.com](http://www.ycbbeng.com)

[www.kcbbeng.com](http://www.kcbbeng.com)

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

沥青拌合站渣油泵性能参数表

型号	口径 mm	流量		工作压力M Pa	吸入压力M Pa	转速 r/min	功
		m <sup>3</sup> /h	L/min				
ZYB - 1.5/2.0	G1	1.5	25	2.0	-0.05	1000	
ZYB - 2.1/2.0	G1	2.1	35			1500	

ZYB - 3/2.0	G1	3.0	50
ZYB - 4.2/2.0	G1 ¼"	4.2	70
ZYB - 7.5/2.0	G1 ½"	7.5	125
ZYB - 12/1.5	50	12	200
ZYB - 18/1.5	70	18	300
ZYB - 29/1.5	70	29	483

1500	
1500	
1500	
1500	
1000	
1500	