

出售油气分离滤芯 不锈钢

产品名称	出售油气分离滤芯 不锈钢
公司名称	固安县牛驼镇固瑞朗滤芯厂
价格	240.00/件
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:折叠滤芯 用途:空气过滤
公司地址	河北省廊坊市固安县工业区
联系电话	13785669550

产品详情

材质	不锈钢	滤芯形式	折叠滤芯
用途	空气过滤	适用范围	过滤器
适用对象	空气	类型	高效
品牌	固瑞朗	规格	标准
工作温度	1 ()	工作最大压差	1 (MPa)
过滤精度	1	进出口径	1 (mm)
性能	防静电、其他	原水压力	1 (KG/cm ²)
过滤面积	1		

油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效工作，且滤芯寿命可达数千小时。从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离，而小油滴（直径1um以下悬浮油微粒）则必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用，直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理，使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴，在重力作

用下油集聚在油分芯底部，通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统，从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中，这就导致了油分芯压差（阻力）不断增加。随着油分芯使

用时间增长，当油分芯压差达到0.08到0.1mpa时，滤芯必须更换，否则增加压缩机运行成本（耗电）。京九公司以使用世界一流滤材为基础，测试油分芯排气含油量，压差为依据，愿为您提供低残油量、低压差、长寿命的油分芯。