

造纸工业废水处理用无烟煤精制滤料全国供应批发价

产品名称	造纸工业废水处理用无烟煤精制滤料全国供应批发价
公司名称	河南开碧源净水材料有限公司
价格	810.00/吨
规格参数	品牌:开碧源 型号:0.5-1/1-2/2-4 产地:河南
公司地址	郑州市郑东新区商务外环路5号9层905号
联系电话	0371-66553599 15538193398

产品详情

河南开碧源水处理材料有限公司无烟煤滤料的作用，在水处理过程中，吸附、截留水中悬浮、絮状等杂物。开碧源无烟煤滤料，是机械软性加工，筛选级配后，粒度近球体，呈立体，多棱角，空隙率合理，物理化学性能稳定，强度高，密度大之优势，广泛用于中内外水处理的各类型滤池。从而达到生活饮用水卫生标准。

河南开碧源水处理材料有限公司无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（CJ/T44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有含碳量百分比。

水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。石英砂的常用规格与适用行业

无烟煤技术指标

分析项目 分析数据 分析项目 分析数据

含碳量% 95 盐酸可溶率% 3.5

比重g/cm³ 1.4-1.6 磨损率% 1.4

容重g/cm³ 0.95 破碎率% 1.6

含泥量% 4 空隙率% 47-53

碱水溶性 0.7 + 0.3 硬度 3.0-3.5度

酸水溶性 0.7 + 0.3 水酸溶性 lt;2%

包装及储存：

50kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。

河南开碧源净水材料有限公司：

联系人：康女士

移动：15137139398

15538193398

电话：0371-66553599

传真：0371-66551599

Q Q：1427913129

网址：<http://www.kbypam.com>

<http://www.kaibiyuan.com>