双层过滤器用1-2mm无烟煤滤料全国直销价

产品名称	双层过滤器用1-2mm无烟煤滤料全国直销价
公司名称	河南开碧源净水材料有限公司
价格	815.00/吨
规格参数	品牌:开碧源 型号:0.5-1/1-2/2-4 产地:河南
公司地址	郑州市郑东新区商务外环路5号9层905号
联系电话	0371-66553599 15538193398

产品详情

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用材料。我公司生产的无烟煤滤料（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T43-2005）是选用优质无烟煤为原料,经破碎、筛分、水洗加工而成。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于无烟煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

无烟煤滤料不做单独使用，一般和石英砂滤料等其他净水材料配合使用。目前，无烟煤滤料是我国目前使用及其广泛的一种滤料。无烟煤滤料特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。无烟煤滤料不含有毒有害物质，在酸性水中均不溶解。

无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料，经两次粉碎、三次筛分加工而成，粒径级配合理，化学性质稳定，机械强度高，使用周期长，在酸、中、碱性水处理中均不容易溶解，在滤速、作用周期、性质稳定等方面具有鲜明的保证性，在双层、三层及多层滤池的使用中既不跑煤又不混层，有他固有的特性而著称。

无烟煤滤料的技术要求：

①无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

②无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm3，不大于1.6g/cm3。

③无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm3的物质含量不应大于8%。

④无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

无烟煤滤料常用规格：0.5-1.2mm， 1-2mm， 2-4mm ，4-8mm

无烟煤滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。

河南开碧源净水材料有限公司：

联系人：康女士

移动：15137139398

15538193398

电话：0371-66553599

传真：0371-66551599

Q Q：1427913129

网址：http://www.kbypam.com

http://www.kaibiyuan.com