

12芯塑料光纤分纤箱 法兰支架式

产品名称	12芯塑料光纤分纤箱 法兰支架式
公司名称	慈溪市长河康华网络通信设备厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:康华 型号:12芯 尺寸:230*260*70
公司地址	慈溪市长河工业区
联系电话	86-057463410301 18058218968

产品详情

一、性能指标

- 1.工作温度：-40 ~+70 ；
- 2.储存温度：-40 ~+70 ；
- 3.工作湿度： 90%（+30 时）；
- 4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；
- 5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；
- 7.插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；
- 8.回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；
- 9.互换性： 0.2dB。

二、产品优点

- 1.箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；
- 2.专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

- 3.有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；
- 4.可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；
- 5.多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；
- 6.翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；
- 7.KH-GFX07系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

光分路箱（光纤分线箱）适合于楼道壁挂式安装；箱体采用优质冷轧钢板，SMC，塑料制造；箱体设计轻巧灵便，特别适用于PON技术无源光分配网大楼的使用；适用于SC，FC适配器的安装与使用；可安装各种分光比的PLC光分路器。

2、产品的构造

每一个跳接型挂壁式光分纤箱是由箱体、熔接盘、适配器安装模块及光分路器固定模块四部分组成。

A)、箱体 箱体由优质钢板制作，结构合理且坚固耐用，采用静电喷塑防腐；光缆引入口由双孔进入，配置螺旋接头可固定光缆，可调配多余光纤的引出，并配置接地防护板加强芯固定。

B)、熔接盘 位于箱体内部，采用平面操作设计，安全可靠，每盘可收容12芯，光纤芯线并可收容保护余留光纤以免受损；且余留光纤盘放的曲率半径不小于30mm。

C)、适配器安装模块 固定适配器用，活动连接器可直接拔插。

D)光分路器固定模块 光分路器可直接放入固定模块内即可。

1.室外用SMC抱杆式光分路箱/塑料合金光纤分线箱室内外冷扎板光分路箱/楼道多媒体分线箱/光纤分线盒1分16光分路箱/1分32光分路器箱/光纤分线箱

4.1分16抱箍式光分路器箱塑料合金材质，1分16/32光纤分纤箱ABS塑料合金。

1:箱体采用ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层

3.本标准对GPX41-XS系列室外光分器配线箱中的分光、熔纤、配线各种性能、技术指标等方面提出了具体的要求。

四：产品用途

FTTH的终端光分器用户接入设备，实现光纤的熔接、分配调度、光分器的配接、用户端皮纤的接入和分配，实现端接主干光缆与配线皮纤光缆的配接，放置光分路器的功能，.室外ABS壁挂式或抱箍光分路器楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中

五：产品包装

中性包装,一个一箱

六：售后服务

售后服务支持：本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。主要服务项目：

- 1、为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。
- 2、对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，及时确保产品质量。
- 4、我公司24小时专线服务电话(彭昌华：18058218968)，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。
- 5、您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。
- 6、我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。以上是我公司对顾客的服务承诺，也是全体市场营销，技术服务人员的工作准则，恳请全体用户监督执行。联系人：彭昌华
联系电话：18058218968 办公QQ：497021198 顺祝 商祺！！！！