赛高自喷漆定制色 汽车改色 汽车划痕修补

产品名称	赛高自喷漆定制色 汽车改色 汽车划痕修补
公司名称	山东鲁兴胶业有限责任公司
价格	66.00/箱
规格参数	品牌:赛高 型号:230
公司地址	山东省临沂市高新技术开发区
联系电话	0539-8520880 13562927585

产品详情

自喷漆品牌：赛高　容量：450毫升　净含量：230克

主要成份：丙烯酸树脂、助剂、天那水、dme、lpg。

该产品由进口原材料精工制作而成，工艺先进，选料上乘，严格的工艺控制和品质保证，自喷漆在产品质量方面具有明显的优势，这主要体系在以下特点：

1、耐候性能优异；

2、保光、保色性能优良;

3、耐化学品性及耐水性良好；

4、与适当底漆配套，附着力良好；

5、流平性好，遮盖力强；

6、抛光性良好；

7、色泽艳丽，颜色正；

适用范围：机械漏漆修复、装饰材料、木板、塑料制品、陶瓷制品、柳条制品、竹块制品、工艺品等等。

产品特性:本产品属快干热塑性丙烯酸气雾漆，具有施工操作灵活简便，喷涂雾化性好，喷出率高的特点，油漆干燥迅速，漆膜丰满度高，硬度，附着力，光泽，柔韧性，耐冲击等综合物性优，色彩丰富艳丽，装饰效果优良，并具有极好的保护功能，广泛应用于各种金属，表面处理过的木材，玻璃，abs塑料等多种底材的涂装。

正确用法：

被喷涂物表面无水和油渍，天气潮湿尽量不要施工，如果空气湿度大可能会造成被喷涂污与漆粘接不牢固。尽量在通风好天气的情况下施工。如果天气温度低于-5。请尽量不要施工，天气太冷会造成瓶内气

压不足，使瓶中的漆不能喷涂干净，可以在施工前放入温水中泡一会增加气压即可。

1、让自喷漆平行左右摇晃20秒钟左右即可让漆和添加剂均匀。请不要上下用力晃动，因为喷漆瓶中的弹珠是玻璃珠，如果用力上下晃动会撞碎玻璃珠，玻璃珠碎渣很容易堵塞喷嘴，造成喷不出漆的后果。

2、距离被喷物15-25cm处，用食指压下喷头来回均匀喷涂，喷涂30秒钟左右请再平行晃动让漆和添加剂均匀。

3、如果需要喷涂多遍，二次喷漆间隔时间请保持不低于3分钟。用于轿车漆修补切忌第一遍漆喷涂速度要快，以免流挂。（流挂=漆太多，液态会流淌称为流挂）第2遍漆间隔时间不低于10分钟。

4、用后存放前，请倒置罐体，压下喷头3秒钟，用瓶内气体把喷嘴余漆冲出，以免堵嘴影响下次使用。

注意事项:

1、 对不明材质，请先小面积试喷，10分钟后无不良反应则可使用。

2、 喷漆时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45度。

3、 请在空气流通处施工，环境宜阴凉干燥，无灰尘，有利于涂饰效果。

4、 请存放在儿童触及不到的位置。

5、 本品易燃，请存放在0—45°C的阴凉干燥处，远离热源与明火，严禁暴晒，刺破或焚烧罐子。

6、 用完后将空罐倒置，按下喷头放完罐里的残余气体，并将空罐放到安全的场所。