

# X光机安检机,神飞安检机10080

产品名称	X光机安检机,神飞安检机10080
公司名称	深圳市神飞电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:神飞 型号:10080 通道尺寸:1000(宽)*800(高)(mm)
公司地址	深圳市大鹏新区葵涌街道92号知己工业园A4栋4楼
联系电话	0755-83655608 18165709696

## 产品详情

检测对象：

行李包裹，大型箱包、手提箱、托运物品等较大物品

PS：检测是否携带枪支器械、弹药、易燃易爆、腐蚀、有毒放射性等危险物品，按照公安部检测报告要求，无机物（金属类）显示不同饱和度蓝色，有机物显示不同饱和度的橙色、混合物显示不同饱和度绿色

适用场所：

火车站、汽车站、机场、海关、港口、快递物流、仓库等重要场所

技术优势：

技术一流：数据采用并行传输技术，较其他同类产品，网络运输的速度快10-20倍

功能齐全：不仅具有设备联网，图像储存输出打印等功能，并可根据客户需求定制其他功能模块

防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心

易学易用：采用简洁人性化的操作界面，让用户轻松使用设备

高清显示：配备高清液晶显示器，图像显示更细腻

海量储存：图片直接存入硬盘，储存数量大于1000000张，并可直接调用查看

节能环保：机器可自动感应物体，有行李放上机器才启动运行，无物体时静止

一键关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染

### 基本参数指标

通道尺寸-----1000（宽）\*800（高）(mm)

外观尺寸-----3290（长）\*1320（宽）\*1670（高）(mm)

包装尺寸-----2260（长）\*1440（宽）\*1860（高）(mm)

传送带速度-----0.2~0.7m/s

传送带额定负荷-----250kg

单次检查剂量-----<1.2uGy

线分辨力-----直径0.101mm金属线

穿透分辨力-----直径0.254mm金属线

空间分辨率-----水平直径1.0mm 垂直直径1.0mm

穿透力-----38mm钢板

胶卷安全性-----ISO1600胶卷安全

### X射线发生器

射线束方向-----顶照式

管电流-----0.6~1.2mA（可调）

管电压-----100~160 kV（可调）

射线束发散角-----80°

冷却/工作周期-----密封式油冷 / 100%

### 图像处理系统参数

X射线传感器-----L形光电二极管阵列探测器(多能量)，24bit深度

显示器-----高分辨率液晶显示器

彩色图像显示-----24位真彩色显示

边缘增强-----物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强-----图像细节更加清晰

高穿透显示-----提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰

低穿透显示-----提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰

放大镜-----局部放大功能

增亮/减暗-----增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉-----显示前面全部图像，并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原-----图像显示恢复到最初状态

图像存储-----实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存

多能量彩色-----有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能-----两种能量切换显示

辅助探测-----辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

#### 使用环境参数

工作温度 / 湿度-----0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度-----40 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压-----220VAC(±10%) 50±3Hz

功率损耗-----1.0KW (最大值)

噪声级-----<55dB