

不锈钢电动伸缩门_德道门控智能

产品名称	不锈钢电动伸缩门_德道门控智能
公司名称	石家庄德道门控智能设备销售有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区西二环裕华路交叉口尚君苑一层二层
联系电话	0311-66030219 17732306500

产品详情

一、伸缩门的技术参数:

电动伸缩门产品参数：电源电压:220V 控制电压:12V 电流:2.5A 功率:300W 频率50H 绝缘:Y级
环境温度:-40-80 空气相对湿度:93 移动速:15M/分 牵引极限:15M 涡轮电机 磁敏开关
无触点控制系统 热敏保护装置 无档级离合装置 红外线防碰装置 缓冲装置
配全遥控（一个台式遥控 + 2 个手柄遥控）

二、电动伸缩门主要有那些特点及优势: 1、无挡极离合装置，当停电或其它故障使门体不能正常运行时，只须用离合钥匙将离合开关旋转到分离状态即可转为手动控制。LED显示的字幕广告，客户可自行更改广告内容。采用微型计算机控制系统及先进的导航技术，在无任何轨道的情况下均能按预定路线行驶 2、在行驶过程中如受外力影响而使机头完全偏离预定路线时，它会自动检索预定路线、自动纠错，保证门体按预定路线行驶。 3、取消磨擦噪音。 4、能抵御强风。
5、设有专用门控定位自锁装置，确保伸缩门关闭到位时，被牢牢锁住。
6、使用之前，只需用简单的方法,在路面上为其设定理想的行驶路线即可；安装简单、快捷、方便。
7、安装好之后,保持原有路面平整，不存在积水现象，方便清除杂物，确保车辆进出畅通。
8、取消传统伸缩门八心电缆及地下电缆，只需用二芯电缆。 9、在门体关闭状态下能感知爬门物体，并发出报警信号，提醒用户，确保了户内安全。（另外加配件费用）
10、在关闭过程中能探测到约40厘米范围内物体，而自动倒退。（另外加配件费用）
11、交叉连接结构采用特殊工艺制作而成，运行平滑、结构牢固。
12、选用特种型材组装门体框架。 13、驱动电机采用专业门控电机，使用寿命长。
14、设有微电脑起步装置，有效地消除了电机启动时的瞬间冲击力，使机头起步平稳、不摇晃。
15、配置专业广告显示屏，在伸缩门停止运行时会滚动显示达500字的宣传、广告内容。（另外加配件费用）