

## 进口气动三通内螺纹球阀（螺纹、L型、T型）

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 进口气动三通内螺纹球阀（螺纹、L型、T型）   |
| 公司名称 | 广东裕安机械设备有限公司  |
| 价格   | 1200.00/台   |
| 规格参数 | 品牌:德国莱克LIK<br>阀体材质:铸钢（WCB）、不锈钢CF8（304）、CF8M（316）<br>密封材料:PTFE、PPL |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路633号  |
| 联系电话 | 86-020-82481225 18718745945                                       |

## 产品详情

### 进口气动三通内螺纹球阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

### 进口气动三通内螺纹球阀简介：

#### 德国莱克LIK品牌：进口气动三通球阀

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；用于介质分流、合流及流向切换，任何一个管道都可以作为入口或出口。美国力沃三通球阀分有L型和T型，可以满足不同的生产工艺要求。可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切除，T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。

进口气动三通内螺纹球阀标准规范 阀门螺纹类型：G·NPT·BSPT DIN259/2999 阀门检验：ISO/DIN 5208—1987 驱动装置连接：ISO 5211 进口气动三通内螺纹球阀参数：

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG 连接方式：螺纹（L型、T型）

阀体材质：铸钢（WCB）、不锈钢CF8（304）、CF8M（316）

阀球材质：不锈钢CF8（304）、CF8M（316）密封材料：PTFE、PPL

适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350 适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体（W·O·G）

主要零件材质表

| 序号 | 零件名称 | 材质           |
|----|------|--------------|
| 1  | 接头   | 不锈钢 CF8、CF8M |
| 2  | 阀座   | PTFE         |
| 3  | 球体   | 不锈钢 304、316  |
| 4  | 垫片   | PTFE         |
| 5  | 阀体   | 不锈钢 CF8、CF8M |
| 6  | 螺栓   | 不锈钢 304      |
| 7  | 阀杆   | 不锈钢 304、316  |
| 8  | 垫片   | PTFE         |
| 9  | 填料   | PTFE         |
| 10 | 压盖   | 不锈钢 304、316  |
| 11 | 连接支架 | 不锈钢 CF8      |
| 12 | 连接套  | 不锈钢 304      |
| 13 | 螺栓   | 不锈钢 304      |
| 14 | 气动装置 |              |

\*: 系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件用户。

**进口气动三通内螺纹球阀详细介绍：** 气动执行器表面经阳极氧化处理，齿轮齿条结构，有开关两个位置 $\pm 5^\circ$ 行程调节 NAMUR标准气源接口，可与电磁阀直接连接  
三通球阀任一通口均可用作入口而无泄露，并可根据工况需要制成L型或T型通道,使安装更加方便 三通球阀分为L型和T型，L型适用于介质的流向切换，能使相互垂直的两个通道联通，T型适用于介质的分流，合流或流向切换。 双层阀杆填料符合德国T ü V TA-LUFT的阀杆泄露测试要求

**进口气动三通内螺纹球阀结构图和结构尺寸**