

德国莱克进口气动三片式快装球阀

产品名称	德国莱克进口气动三片式快装球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 温度:-20 ~+150 阀体:CF8M , CF8 , WCB
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动三片式快装球阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

德国莱克气动三片式快装球阀由LIK气动执行器加上三片式球阀组成，气动执行器有单作用和双作用之分，单作用可以在没有气源的情况下自动恢复到初始状态保证了操作的安全可靠。

德国莱克LIK气动三片式快装球阀气动执行器是齿轮式双活塞，齿条式连接可调节开启角度、额定流量。同时执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。气动三片式快装球阀两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

气动三片式快装球阀附件的选项：根据不同控制和要求可选择下列附件：

- 1、切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
- 2、调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。
- 3、气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。
- 4、手动机构：手操机构：

设计特性:

防火结构设计

采用ISO 5211直接安装执行器的平台设计

球阀与球体之间带防静电装置

阀杆防爆装置出设计

双层阀杆填料符合德国TUV TA-LUFL的阀杆泄漏测试要求

双蝶形弹片自动压紧填料设计

参照标准：

设计：EN12516-1、GB/T12224. ISO5211.

材料：ASTM A351、EN10213-4、ASTM A216.

检测：EN1226-1、API 598、GB13927.

连接方式：ISO2852

使用条件:

温度:-20 ~+150

压力等级:PN16

真空度:10-1Torr

阀体：CF8M，CF8，WCB

阀盖：CF8M，CF8，WCB

球体：316，304

阀座：PTFE，PPL

阀杆：316，304

防静电装置：316，304

止推碟片：PTFE，柔性石墨

填料：PTFE，柔性石墨

过渡垫片：增强聚四氟乙烯，柔性石墨

填料压坏：304

蝶簧：301

密封垫片：PTFE，柔性石墨+不锈钢丝

进口气动三片式快装球阀外形尺寸：

1.标准的认证体系和检验标准。

2.符合、超过出口标准的阀门。

3.数控加工保证同心度。

4.球芯：球芯是实心重体的万能型阀体，符合国标、美标、日标、德标的尺寸要求。

5.阀座：阀座为标准出口的四氟胶套，适用温度 - 20 —85 ，耐老化，使用寿命长。

3.蝶板：蝶板为球磨蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 Kg不裂。

7.阀杆：SS410不易生锈减少阀杆与密封圈间的摩擦力，减轻扭矩。

8.材质种类齐全，给客户多项选择。