

# 进口气动高压球阀-超高压锻打螺纹球阀

产品名称	进口气动高压球阀-超高压锻打螺纹球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 气源压力:0.4 ~ 0.8 MPa 最大回转角度:90° ~ 92°
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口气动高压球阀-锻造 德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international 气体高压球阀是双（单）作用气动活塞式执行器与进口BKH高压球阀组成，是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹（G/NPT）、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。产品特点：

承高压密封性好 内腔流阻损失小 适用于液体与气体的管路 阀体小巧、经济实惠 工作原理  
当气动执行器与电路和系统气源接通后，空气通过管道A或B管进入A缸（B缸）推动活塞向一端运动，从而带动旋转轴和球芯转动90°。

气动执行器顶部连动可视器，当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。

回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置，而红灯亮时阀门处在关闭位置

定位器可调节阀门管道流量 气动执行器主要技术参数 气动执行器 型号 GT系列、OAT系列

气源压力 0.4 ~ 0.8 MPa 最大回转角度 90° ~ 92° 回信器 AC220V AC110V DC24V 控制信号

电信号：0~0Ma 4~20Ma 气信号：0.02~0.1 MPa 控制气源 洁净、干燥压缩空气 工作温度 -20 ~

+90 阀体主要零件材料 零件名称 阀体 球芯 阀座 阀杆 填料 支架 连接轴 材料 锻钢、不锈钢 不锈钢

聚甲醛、聚醚醚酮 2Cr13 氟橡胶 不锈钢 铸钢 高压气动球阀 参数 气动执行器 双作用、单作用 驱动气源

5-7bar 压缩空气 气动附件 限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构 公称通径 DN15-100mm

公称压力 1.6-6.3MPa 适用温度 PTFE:-30~+180 PPL:-30~+250 连接方式 螺纹式 阀体结构 三块式

阀体材质 304、316、316L 阀板材质 304、316、316L 阀座衬里 PTFE、PPL 适用介质 蒸汽、水液，气体等

主要外形尺寸 1.螺纹连接尺寸 螺纹 G/NPT DN L1 B D H H1 H2 L H L10 气动执行器 1/4 6 69 26 58 150 32 13

165 150 32 AT50 3/8 10 73 32 58 150 38 16 165 150 35 1/2 15 85 38 58 150 46 19 165 150 37 3/4 20 96 49 70 210 57 24

225 210 47 AT63 1 25 110 60 70 210 60 26 225 210 55 AT75 1 1/4 32 110 76 70 210 84 38 225 210 70 AT88 2 1/2 40

120 84 90 260 92 42 255 260 72 AT100 2 50 140 100 120 320 111 50 330 320 80 AT115